

Serie POW

Geräuscharme Polyamid-Räder mit Gummi-Zwischenring

200–220 kg

Belagshärte



70 Shore D

Bodenschonung / Laufruhe



befriedigend

Rollwiderstand



sehr gut

Verschleißresistenz



gut



Laufbelag:

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
- lärm-dämpfend (-10 Dezibel) durch Zwischenkissen aus Elastik-Vollgummi, Farbe rot
- leichter Lauf auf glatten Böden
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- Farbe weiß

Sonstige Eigenschaften:

- Version KF: mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Weitere Details:

- Radserie: Seite 69
- Laufbelag: Seite 57
- Lagerarten: Seite 84–85
- chemische Beständigkeit: Seite 51

Räder	Rad-Ø	Rad- breite	Trag- fähigkeit	Lagerart	Achsloch-Ø	Naben- länge
	(D) [mm]	(T2) [mm]	[kg]		(d) [mm]	(T1) [mm]
POW 100/8KF	100	35	200	Kugellager (C)	8	46
POW 100/10KF	100	35	200	Kugellager (C)	10	46
POW 125/8KF	125	35	220	Kugellager (C)	8	46
POW 125/10KF	125	35	220	Kugellager (C)	10	46

6

Varianten / Zubehör



Fadenschutz, groß,
mit zusätzlicher
Kugellagerabdichtung

Technische Beschreibung Seite

85

Artikel-Nr.-Zusatz

-KFD

Lieferbar für

POW 100/8KF +
POW 125/8KF

