

Serie L-POW, B-POW

Stahlblech-Rollen, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit geräuscharmem Polyamid-Rad



200–220 kg

Gehäuse: Serie L/B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Lenkgehäuse:


- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POW

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe weiß
- lärm-dämpfend (-10 Dezibel) durch Zwischenkissen aus Elastik-Vollgummi, Farbe rot

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 91
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 340
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad-breite [mm]	Trag-fähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamt-höhe [mm]	Platten-größe [mm]	Schraubloch-entfernung [mm]	Schraub-loch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
L-POW 100KF	B-POW 100KF	L-POW 100KF-FI	100	35	200	Kugellager (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POW 125KF	B-POW 125KF	L-POW 125KF-FI	125	35	220	Kugellager (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38

Varianten / Zubehör



	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	Fadenschutz, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
Technische Beschreibung Seite	115	85
Artikel-Nr.-Zusatz	RI-03.01	-KFD
Lieferbar für	alle*	auf Anfrage

* Nur für Lenkrollen ohne Feststeller