

Serie LK-POW, BK-POW

Stahlblech-Rollen, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit geräuscharmem Polyamid-Rad

200–220 kg

Gehäuse: Serie LK/BK

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Lenkgehäuse:


- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POW

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe weiß
- lärmdämpfend (-10 Dezibel) durch Zwischenkissen aus Elastik-Vollgummi, Farbe rot

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 92
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 340
- Lagerarten: Seite 84–85



6

Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LK-POW 100KF-1	BK-POW 100KF-1	LK-POW 100KF-1-FI	100	35	200	Kugellager (C)	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-POW 100KF-3	BK-POW 100KF-3	LK-POW 100KF-3-FI	100	35	200	Kugellager (C)	130	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LK-POW 125KF-1	BK-POW 125KF-1	LK-POW 125KF-1-FI	125	35	220	Kugellager (C)	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-POW 125KF-3	BK-POW 125KF-3	LK-POW 125KF-3-FI	125	35	220	Kugellager (C)	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48

Varianten / Zubehör



	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°
Technische Beschreibung Seite	115	115
Artikel-Nr.-Zusatz	RI-05.01	RI-03.03
Lieferbar für	alle mit Platte 100x85 mm *	alle mit Platte 140x110 mm *

* Nur für Lenkrollen ohne Feststeller