

Serie LER-PO

Stahlblech-Rollen mit Rückenloch, mit Polyamid-Rad

150–300 kg

Gehäuse: Serie LER


- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 91
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 343–344
- Lagerarten: Seite 84–85



6

Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad- breite [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamt- höhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rücken- loch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LER-PO 60G	LER-PO 60G-RA *	60	29	150	Gleitlager	80	70	13	35
LER-PO 60KF	LER-PO 60KF-RA *	60	32	150	Kugellager (C)	80	70	13	35
LER-PO 75G	LER-PO 75G-FI	75	32	150	Gleitlager	100	70	13	38
LER-PO 75R	LER-PO 75R-FI	75	32	150	Rollenlager	100	70	13	38
LER-PO 80G	LER-PO 80G-FI	80	32	150	Gleitlager	102	70	13	38
LER-PO 80R	LER-PO 80R-FI	80	32	150	Rollenlager	102	70	13	38
LER-PO 80KA	LER-PO 80KA-FI	80	32	150	Kugellager (C)	102	70	13	38
LER-PO 100G	LER-PO 100G-FI	100	37	150	Gleitlager	125	70	13	36
LER-PO 100R	LER-PO 100R-FI	100	37	150	Rollenlager	125	70	13	36
LER-PO 100KA	LER-PO 100KA-FI	100	37	150	Kugellager (C)	125	70	13	36
LER-PO 125G	LER-PO 125G-FI	125	40	150	Gleitlager	150	70	13	38
LER-PO 125R	LER-PO 125R-FI	125	40	150	Rollenlager	150	70	13	38
LER-PO 125KA	LER-PO 125KA-FI	125	40	150	Kugellager (C)	150	70	13	38
LER-PO 150G	LER-PO 150G-FI	150	50	300	Gleitlager	190	88	13	54
LER-PO 150R	LER-PO 150R-FI	150	50	300	Rollenlager	190	88	13	54
LER-PO 160G	LER-PO 160G-FI	160	50	300	Gleitlager	195	88	13	54
LER-PO 160R	LER-PO 160R-FI	160	50	300	Rollenlager	195	88	13	54
LER-PO 175G	LER-PO 175G-FI	175	50	300	Gleitlager	213	88	13	54
LER-PO 175R	LER-PO 175R-FI	175	50	300	Rollenlager	213	88	13	54
LER-PO 200G	LER-PO 200G-FI	200	50	300	Gleitlager	235	88	13	54
LER-PO 200R	LER-PO 200R-FI	200	50	300	Rollenlager	235	88	13	54

* Feststellervariante „Radstop“

Edelstahlausführungen siehe Seite 418

Varianten / Zubehör



Abbildung Radfeststeller „Radstop“	in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau	mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt	mit rostfreiem Kugellager und Fadenschutz, klein	mit Fußschutz aus Stahl	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	50	116	85	116	114
Artikel-Nr.-Zusatz	-ELS	-FA	-XKA	-FS	FF 100-1 / FF 125-1
Lieferbar für	siehe Serie PO...ELS (Seite 435)	Rad-Ø 75–200 mm	Version Kugellager (C) auf Anfrage	Rad-Ø 100–200 mm auf Anfrage	Rad-Ø 100+125 mm