

Serie LEZ-PO

Stahlblech-Rollen mit Zapfen, mit Polyamid-Rad

150–300 kg

Gehäuse: Serie LEZ


- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- Stahl-Einsteckzapfen und Mittelbolzen sind miteinander verschraubt und gesichert

Rad: Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 91
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 343–344
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad-breite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Zapfen-Ø [mm]	Zapfenlänge [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LEZ-PO 75G	LEZ-PO 75G-FI	75	32	150	Gleitlager	100	20	50	38
LEZ-PO 80G	LEZ-PO 80G-FI	80	32	150	Gleitlager	102	20	50	38
LEZ-PO 100G	LEZ-PO 100G-FI	100	37	150	Gleitlager	125	20	50	36
LEZ-PO 125G	LEZ-PO 125G-FI	125	40	150	Gleitlager	150	20	50	38
LEZ-PO 150G-22	LEZ-PO 150G-22-FI	150	50	300	Gleitlager	190	22	60	54
LEZ-PO 150G-27	LEZ-PO 150G-27-FI	150	50	300	Gleitlager	190	27	60	54
LEZ-PO 160G-22	LEZ-PO 160G-22-FI	160	50	300	Gleitlager	195	22	60	54
LEZ-PO 160G-27	LEZ-PO 160G-27-FI	160	50	300	Gleitlager	195	27	60	54
LEZ-PO 200G-22	LEZ-PO 200G-22-FI	200	50	300	Gleitlager	235	22	60	54
LEZ-PO 200G-27	LEZ-PO 200G-27-FI	200	50	300	Gleitlager	235	27	60	54

Edelstahlausführungen siehe Seite 419

Varianten / Zubehör



	in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau	mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt	mit Fußschutz aus Stahl	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	50	116	116	114
Artikel-Nr.-Zusatz	-ELS	-FA	-FS	FF 100-1 / FF 125-1
Lieferbar für	siehe Serie PO...-ELS (Seite 435)	alle	Rad-Ø 100–200 mm auf Anfrage	Rad-Ø 100+125 mm