

# Serie L-PO, B-PO, BH-PO, Rad-Ø 160–250 mm

**Stahlblech-Rollen, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Polyamid-Rad**

400–600 kg



**Gehäuse:** Serie L/B/BH

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Lenkgehäuse:**


- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- Drehkranzabdichtung (Ausnahme: Plattengröße 175 x 175 mm)
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 91
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 343–344
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraubloch-entfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
L-PO 160G	B-PO 160G	L-PO 160G-FI	160	50	400	Gleitlager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PO 160R	B-PO 160R	L-PO 160R-FI	160	50	400	Rollenlager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PO 160K	B-PO 160K	L-PO 160K-FI	160	50	400	Kugellager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PO 175G	B-PO 175G	L-PO 175G-FI	175	50	400	Gleitlager	213	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PO 175R	B-PO 175R	L-PO 175R-FI	175	50	400	Rollenlager	213	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PO 175K	B-PO 175K	L-PO 175K-FI	175	50	400	Kugellager	213	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PO 200G	B-PO 200G	L-PO 200G-FI	200	50	400	Gleitlager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-PO 200R	B-PO 200R	L-PO 200R-FI	200	50	400	Rollenlager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-PO 200K	B-PO 200K	L-PO 200K-FI	200	50	400	Kugellager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-PO 250G-3	BH-PO 250G	*	250	50	500	Gleitlager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77
L-PO 250K-3	BH-PO 250K	*	250	50	500	Kugellager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77
L-PO 250G	B-PO 250G	*	250	50	600	Gleitlager	295	175 x 175	140 x 140	15	70
			250	50	600	Gleitlager	295	220 x 120	190 x 75	15	–

\* Feststellervariante „stop-top“ siehe Varianten / Zubehör  
Edelstahlausführungen siehe Seite 420

**Varianten / Zubehör\*\***



	in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau	mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt	mit Feststeller „stop-top“	mit Zentralfeststeller „central-stop“	mit rostfreiem Rollenlager in der Radnabe	mit rostfreiem Kugellager in der Radnabe	mit Fußschutz aus Stahl
Technische Beschreibung Seite	50	116	112	113	84	84	116
Artikel-Nr.-Zusatz	-ELS	-FA	-ST	-CS11	-XR	-XK	-FS
Lieferbar für	siehe Serie PO...-ELS (Seite 435)	Rad-Ø 160–200 mm	alle	Rad-Ø 160+200 mm	alle Rollenlagerräder	alle Kugellagerräder auf Anfrage	Rad-Ø 160–200 mm, Rad-Ø 250 mm auf Anfrage

\*\* Weitere Varianten / Zubehör: Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°: RI-05.03 für Rad-Ø 160–200 mm (nur für Lenkrollen ohne Feststeller, bzw. für Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“ und „central-stop“ auf Anfrage)