

Serie LKR-SPO

Stahlblech-Rollen, schwere Ausführung, mit Rückenloch, mit Schwerlast-Polyamid-Rad



300–350 kg

Gehäuse: Serie LKR


- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie SPO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 92
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 355–356
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad-breite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rückenloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LKR-SPO 75G	LKR-SPO 75G-FI	75	32	300	Gleitlager	108	88	13	40
LKR-SPO 75K	LKR-SPO 75K-FI	75	32	300	Kugellager	108	88	13	40
LKR-SPO 80G	LKR-SPO 80G-FI	80	37	350	Gleitlager	110	88	13	40
LKR-SPO 80K	LKR-SPO 80K-FI	80	37	350	Kugellager	110	88	13	40
LKR-SPO 100G	LKR-SPO 100G-FI	100	37	350	Gleitlager	130	88	13	45
LKR-SPO 100K	LKR-SPO 100K-FI	100	37	350	Kugellager	130	88	13	45
LKR-SPO 125G	LKR-SPO 125G-FI	125	40	350	Gleitlager	155	88	13	48
LKR-SPO 125K	LKR-SPO 125K-FI	125	40	350	Kugellager	155	88	13	48

6

Varianten / Zubehör



	mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt	mit rostfreiem Kugellager in der Radnabe	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	116	84	114
Artikel-Nr.-Zusatz	-FA	-XK	FF 100-1 / FF 125-1
Lieferbar für	alle	auf Anfrage*	Rad-Ø 100+125 mm

* Bei einigen Abmessungen reduzierte Tragfähigkeiten