

## Serie LH-SPO, BH-SPO, Rad-Ø 75–125 mm

**Stahlblech-Rollen, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Schwerlast-Polyamid-Rad**

300–750 kg

**Gehäuse:** Serie LH/BH

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte

**Lenkgehäuse:**


- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

**Rad:** Serie SPO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 92
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 355
- Lagerarten: Seite 84–85



6

Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LH-SPO 75G	BH-SPO 75G	LH-SPO 75G-FI	75	32	300	Gleitlager	118	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SPO 75K	BH-SPO 75K	LH-SPO 75K-FI	75	32	300	Kugellager	118	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SPO 80G	BH-SPO 80G	LH-SPO 80G-FI	80	37	350	Gleitlager	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SPO 80K	BH-SPO 80K	LH-SPO 80K-FI	80	37	350	Kugellager	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SPO 82K			80	70	650	Kugellager	112	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SPO 100G-1	BH-SPO 100G-1	LH-SPO 100G-1-FI	100	37	500	Gleitlager	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SPO 100K-1	BH-SPO 100K-1	LH-SPO 100K-1-FI	100	37	500	Kugellager	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SPO 100G-3	BH-SPO 100G-3	LH-SPO 100G-3-FI	100	37	500	Gleitlager	140	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-SPO 100K-3	BH-SPO 100K-3	LH-SPO 100K-3-FI	100	37	500	Kugellager	140	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-SPO 125G-1	BH-SPO 125G-1	LH-SPO 125G-1-FI	125	40	700	Gleitlager	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SPO 125K-1	BH-SPO 125K-1	LH-SPO 125K-1-FI	125	40	700	Kugellager	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SPO 125G-3	BH-SPO 125G-3	LH-SPO 125G-3-FI	125	40	700	Gleitlager	165	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-SPO 125K-3	BH-SPO 125K-3	LH-SPO 125K-3-FI	125	40	700	Kugellager	165	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-SPO 127G	BH-SPO 127G	LH-SPO 127G-FI	125	50	750	Gleitlager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LH-SPO 127K	BH-SPO 127K	LH-SPO 127K-FI	125	50	750	Kugellager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55

Weitere Rad-Ø siehe nächste Seite

### Varianten / Zubehör



	mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt	mit Feststeller „stop-top“	Richtungsfeststeller (lose) 1x 360°	mit rostfreiem Kugellager in der Radnabe	mit Fußschutz aus Stahl
Technische Beschreibung Seite	116	112	115	84	116
Artikel-Nr.-Zusatz	-FA	-ST	siehe *	-XK	-FS
Lieferbar für	alle außer Rad-Ø 80x70 mm	alle außer Rad-Ø 80x70 mm	Rad-Ø und Plattenmaße siehe*	auf Anfrage**	alle ab Rad-Ø 100 mm

\* RI-04.01 für Rad-Ø 75, 80x37, 100, 125 mm mit Platte 100x85 mm, RI-04.03 für Rad-Ø 100, 125x40 mm mit Platte 140x110 mm, RI-05.03 für Rad-Ø 125x50 mm (Nur für Lenkrollen ohne Feststeller, bzw. für Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“ auf Anfrage)

\*\* Bei einigen Abmessungen reduzierte Tragfähigkeiten