

Serie LHZ-SPO

Stahlblech-Rollen, Schwerlast-Ausführung, mit Zapfen, mit Schwerlast-Polyamid-Rad



750–900 kg

Gehäuse: Serie LHZ


- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler, eingeschweißter Stahl-Einsteckzapfen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

Rad: Serie SPO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 92
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 355–356
- Lagerarten: Seite 84–85



6

Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Zapfen-Ø [mm]	Zapfenlänge [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LHZ-SPO 127G	LHZ-SPO 127G-FI	125	50	750	Gleitlager	170	27	60	55
LHZ-SPO 127K	LHZ-SPO 127K-FI	125	50	750	Kugellager	170	27	60	55
LHZ-SPO 150G	LHZ-SPO 150G-FI	150	50	800	Gleitlager	197	27	60	65
LHZ-SPO 150K	LHZ-SPO 150K-FI	150	50	800	Kugellager	197	27	60	65
LHZ-SPO 160G	LHZ-SPO 160G-FI	160	50	850	Gleitlager	202	27	60	65
LHZ-SPO 160K	LHZ-SPO 160K-FI	160	50	850	Kugellager	202	27	60	65
LHZ-SPO 200G *	LHZ-SPO 200G-FI *	200	50	900	Gleitlager	245	27	60	70
LHZ-SPO 201G	LHZ-SPO 201G-FI	200	50	900	Gleitlager	245	27	60	70
LHZ-SPO 200K *	LHZ-SPO 200K-FI *	200	50	900	Kugellager	245	27	60	70
LHZ-SPO 201K	LHZ-SPO 201K-FI	200	50	900	Kugellager	245	27	60	70

* Extra schwere Radausführung

Varianten / Zubehör



	mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt	mit Feststeller „stop-top“	mit rostfreiem Kugellager in der Radnabe	mit Fußschutz aus Stahl
Technische Beschreibung Seite	116	112	84	116
Artikel-Nr.-Zusatz	-FA	-ST	-XK	-FS
Lieferbar für	alle	alle	auf Anfrage**	auf Anfrage

** Bei einigen Abmessungen reduzierte Tragfähigkeiten