

## Serie LS-SPO, BS-SPO

### Stahlgeschweißte Schwerlast-Rollen, schwere Drehkranz-Ausführung, mit Schwerlast-Polyamid-Rad

750–2.000 kg

**Gehäuse:** Serie LS/BS

- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei

**Lenkgehäuse:**


- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- staub- und spritzwassergeschützt
- Schmiernippel

**Rad:** Serie SPO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 94
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 355–356
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LS-SPO 127G	BS-SPO 127G	LS-SPO 127G-ST	125	50	750	Gleitlager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LS-SPO 127K	BS-SPO 127K	LS-SPO 127K-ST	125	50	750	Kugellager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LS-SPO 150G	BS-SPO 150G	LS-SPO 150G-ST	150	50	800	Gleitlager	200	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LS-SPO 150K	BS-SPO 150K	LS-SPO 150K-ST	150	50	800	Kugellager	200	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LS-SPO 160G	BS-SPO 160G	LS-SPO 160G-ST	160	50	850	Gleitlager	205	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LS-SPO 160K	BS-SPO 160K	LS-SPO 160K-ST	160	50	850	Kugellager	205	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LS-SPO 200G *	BS-SPO 200G *	LS-SPO 200G-ST *	200	50	1.500	Gleitlager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LS-SPO 200K *	BS-SPO 200K *	LS-SPO 200K-ST *	200	50	1.500	Kugellager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LS-SPO 251G	BS-SPO 251G	LS-SPO 251G-ST	250	50	1.500	Gleitlager	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-SPO 251K	BS-SPO 251K	LS-SPO 251K-ST	250	50	1.500	Kugellager	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-SPO 250G *	BS-SPO 250G *	LS-SPO 250G-ST *	250	65	2.000	Gleitlager	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-SPO 250K *	BS-SPO 250K *	LS-SPO 250K-ST *	250	65	2.000	Kugellager	305	175 x 140	140 x 105	14	75

\* Extra schwere Radausführung

#### Varianten / Zubehör



	mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt	mit Richtungs-feststeller 4 x 90°	mit rostfreiem Kugellager in der Radnabe	mit Fußschutz aus Stahl	mit gefedertem Fußschutz	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	116	115	84	116	116	114
Artikel-Nr.-Zusatz	-FA	-RI4	-XK	-FS	-FG	FF 125 / 150 / 160 / 200
Lieferbar für	Rad-Ø 125–200 mm	alle	auf Anfrage**	alle	auf Anfrage	Rad-Ø 125–200 mm

\*\* Bei einigen Abmessungen reduzierte Tragfähigkeiten