

## Serie L-G, B-G

**Stahlblech-Rollen, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Guss-Rad**

250–400 kg

**Gehäuse:** Serie L/B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Lenkgehäuse:**


- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie G

- robuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silber

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 91
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 376
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
L-G 80G	B-G 80G	L-G 80G-FI	80	25	200	Gleitlager	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-G 100G	B-G 100G	L-G 100G-FI	100	35	200	Gleitlager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-G 125G	B-G 125G	L-G 125G-FI	125	35	200	Gleitlager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-G 150G	B-G 150G	L-G 150G-FI	150	50	400	Gleitlager	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-G 200G	B-G 200G	L-G 200G-FI	200	50	400	Gleitlager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

7

### Varianten / Zubehör



	mit Feststeller „stop-top“	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	mit Fußschutz aus Stahl	hitzebeständige Ausführungen
Technische Beschreibung Seite	112	115	115	116	59, 97–99
Artikel-Nr.-Zusatz	-ST	RI-03.01	RI-05.03	-FS	
Lieferbar für	alle	Rad-Ø 100–125 mm*	Rad-Ø 150–200 mm*	Rad-Ø 100–200 mm auf Anfrage	siehe Serie LI-G (Seite 469)

\* Nur für Lenkrollen ohne Feststeller, bzw. für Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“ auf Anfrage