Blickle®

Serie LK-G, BK-G, BH-G

Stahlblech-Rollen, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Guss-Rad

250–600 kg

Gehäuse: Serie LK/BK/BH
- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Lenkgehäuse:
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie G
- robuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silber

Weitere Details:
- Gehäuseserie: Seite 92
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 376
- Lagerarten: Seite 84–85



7

Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad-breite [mm]	Trag-fähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamt-höhe [mm]	Platten-größe [mm]	Schraubloch-entfernung [mm]	Schraub-loch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LK-G 80G	**BK-G 80G**	**LK-G 80G-FI**	80	25	250	Gleitlager	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LK-G 100G-1	**BK-G 100G-1**	**LK-G 100G-1-FI**	100	35	350	Gleitlager	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-G 100K-1	**BK-G 100K-1**	**LK-G 100K-1-FI**	100	35	350	Kugellager	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-G 100G-3	**BK-G 100G-3**	**LK-G 100G-3-FI**	100	35	350	Gleitlager	130	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LK-G 100K-3	**BK-G 100K-3**	**LK-G 100K-3-FI**	100	35	350	Kugellager	130	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LK-G 125G-1	**BK-G 125G-1**	**LK-G 125G-1-FI**	125	35	350	Gleitlager	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-G 125K-1	**BK-G 125K-1**	**LK-G 125K-1-FI**	125	35	350	Kugellager	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-G 125G-3	**BK-G 125G-3**	**LK-G 125G-3-FI**	125	35	350	Gleitlager	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LK-G 125K-3	**BK-G 125K-3**	**LK-G 125K-3-FI**	125	35	350	Kugellager	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LK-G 127G	**BH-G 127G**	**LK-G 127G-FI**	125	50	600	Gleitlager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LK-G 127K	**BH-G 127K**	**LK-G 127K-FI**	125	50	600	Kugellager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LK-G 150G	**BH-G 150G**	**LK-G 150G-FI**	150	50	600	Gleitlager	197	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LK-G 150K	**BH-G 150K**	**LK-G 150K-FI**	150	50	600	Kugellager	197	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LK-G 200G	**BH-G 200G**	**LK-G 200G-FI**	200	50	600	Gleitlager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	62
LK-G 200K	**BH-G 200K**	**LK-G 200K-FI**	200	50	600	Kugellager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	62

Varianten / Zubehör

	mit Feststeller „stop-top“	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	mit Fußschutz aus Stahl
Technische Beschreibung Seite	112	115	115	115	116
Artikel-Nr.-Zusatz	**-ST**	**RI-05.01**	**RI-03.03**	**RI-05.03**	**-FS**
Lieferbar für	alle	Ø 80–125x35 mit Platte 100x85 mm*	Ø 100–125x35 mit Platte 140x110 mm*	Rad-Ø 125x50–200 mm*	Rad-Ø 100–200 mm auf Anfrage

* Nur für Lenkrollen ohne Feststeller, bzw. für Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“ auf Anfrage