

Serie LH-G, BH-G

Stahlblech-Rollen, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Guss-Rad

250–900 kg

Gehäuse: Serie LH/BH


- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
 - schwere Gabel und Bodenplatte
- Lenkgehäuse:
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
 - sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
 - besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

Rad: Serie G

- robuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silber

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 92
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 376
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LH-G 80G	BH-G 80G	LH-G 80G-FI	80	25	250	Gleitlager	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-G 100G-1	BH-G 100G-1	LH-G 100G-1-FI	100	35	400	Gleitlager	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-G 100K-1	BH-G 100K-1	LH-G 100K-1-FI	100	35	400	Kugellager	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-G 100G-3	BH-G 100G-3	LH-G 100G-3-FI	100	35	400	Gleitlager	140	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-G 100K-3	BH-G 100K-3	LH-G 100K-3-FI	100	35	400	Kugellager	140	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-G 125G-1	BH-G 125G-1	LH-G 125G-1-FI	125	35	450	Gleitlager	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-G 125K-1	BH-G 125K-1	LH-G 125K-1-FI	125	35	450	Kugellager	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-G 125G-3	BH-G 125G-3	LH-G 125G-3-FI	125	35	450	Gleitlager	165	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-G 125K-3	BH-G 125K-3	LH-G 125K-3-FI	125	35	450	Kugellager	165	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-G 127G	BH-G 127G	LH-G 127G-FI	125	50	750	Gleitlager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LH-G 127K	BH-G 127K	LH-G 127K-FI	125	50	750	Kugellager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LH-G 150G	BH-G 150G	LH-G 150G-FI	150	50	900	Gleitlager	197	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LH-G 150K	BH-G 150K	LH-G 150K-FI	150	50	900	Kugellager	197	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LH-G 200G	BH-G 200G	LH-G 200G-FI	200	50	900	Gleitlager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	70
LH-G 200K	BH-G 200K	LH-G 200K-FI	200	50	900	Kugellager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	70
LH-G 250G	BH-G 250G	*	250	60	900	Gleitlager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	82
LH-G 250K	BH-G 250K	*	250	60	900	Kugellager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	82

* Feststellervariante „stop-top“ siehe Varianten / Zubehör

Varianten / Zubehör



	mit Feststeller „stop-top“	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	mit Fußschutz aus Stahl	mit gefedertem Fußschutz	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	112	115	115	115	116	116	114
Artikel-Nr.-Zusatz	-ST	RI-04.01	RI-04.03	RI-05.03	-FS	-FG	FF 125 / 150 / 200
Lieferbar für	alle	Rad-Ø 80–125 mm mit Platte 100x85 mm**	Ø 100–125x35 mit Platte 140x110 mm**	Rad-Ø 125x50–200 mm**	Rad-Ø 100–250 mm	auf Anfrage	Rad-Ø 125x50–200 mm

** Nur für Lenkrollen ohne Feststeller, bzw. für Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“ auf Anfrage