

Serie LH-SVS, BH-SVS

**Stahlblech-Rollen, Schwerlast-Ausführung,
mit Anschraubplatte,
mit Super-Schwerlast-Vollstahrad**

700–900 kg



Gehäuse: Serie LH/BH

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte

Lenkgehäuse:


- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

Rad: Serie SVS

- Vergütungsstahl, Härte 190–230 HB, leicht ballige Lauffläche

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 92
- Radserie: Seite 382
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Bockrollen	Rad-Ø [mm]	Rad- breite [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamt- höhe [mm]	Platten- größe [mm]	Schraubloch- entfernung [mm]	Schraub- loch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LH-SVS 65K	BH-SVS 65K	65	40	700	Kugellager	97	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SVS 80K	BH-SVS 80K	80	40	700	Kugellager	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SVS 100K-1	BH-SVS 100K-1	100	40	700	Kugellager	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SVS 100K-3	BH-SVS 100K-3	100	40	700	Kugellager	140	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-SVS 127K	BH-SVS 127K	125	55	900	Kugellager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55

Varianten / Zubehör



	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	mit Fußschutz aus Stahl	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	115	115	115	116	112
Artikel-Nr.-Zusatz	RI-04.01	RI-04.03	RI-05.03	-FS	FF 125
Lieferbar für	Rad-Ø 80–100 mm mit Platte 100x85 mm	Rad-Ø 100 mm mit Platte 140x110 mm	Rad-Ø 125 mm	Rad-Ø 125 mm auf Anfrage	Rad-Ø 125 mm