


## Varianten / Zubehör für Edelstahl-Apparate-Rollen


### Rostfreie Expanderbefestigung aus Kunststoff für Rundrohre

Artikel-Nr.-Zusatz für Serie LRXA	Artikel-Nr.-Zusatz für Serie LKRXA	Rohrinnenmaß (P) [mm]	Lieferbar für alle Lenkrollen der Serien LRXA/LKRXA mit Rückenloch-Ø 11 mm. Lenkrolle und Expander durch Formschluss verdrehgesichert. Die Einbaulänge beträgt maximal 65 mm. <b>Die Lenkrollen-Gesamthöhe erhöht sich um 3 mm.</b> Detaillierte Beschreibung: Seite 105
-EXR02	-EXR12	Ø 20–25	
-EXR03	-EXR13	Ø 25–30	
-EXR04	-EXR14	Ø 30–35	
-EXR05	-EXR15	Ø 35–40	



### Rostfreie Expanderbefestigung aus Kunststoff für Vierkantrohre


Artikel-Nr.-Zusatz für Serie LRXA	Artikel-Nr.-Zusatz für Serie LKRXA	Rohrinnenmaß (P) [mm]	Lieferbar für alle Lenkrollen der Serien LRXA/LKRXA mit Rückenloch-Ø 11 mm. Lenkrolle und Expander durch Formschluss verdrehgesichert. Die Einbaulänge beträgt maximal 65 mm. <b>Die Lenkrollen-Gesamthöhe erhöht sich um 3 mm.</b> Detaillierte Beschreibung: Seite 105
-EXV02	-EXV12	□ 18–21	
-EXV03	-EXV13	□ 21–25	
-EXV04	-EXV14	□ 25–29	
-EXV05	-EXV15	□ 29–32	
-EXV07	-EXV17	□ 32–38,5	
	-EXV18	□ 35,5–41	



8

### Einsteckzapfen aus Edelstahl gemäß DIN 18867-8 (Großküchengeräte)

Artikel-Nr.-Zusatz	Zapfenmaß (Ø x Höhe) (P x Q) [mm]	Ø Querbohrung (d) [mm]	Position Querbohrung (H) [mm]	Lieferbar für alle Lenkrollen der Serien LKRXA-TPA und LKRXA-PATH mit Rad-Ø 125 mm und Rückenloch-Ø 13 mm. Detaillierte Beschreibung: Seite 104
-ZAX51	Ø 18,0 x 62	M6	30	



### Abwehrräder für Rund- und Vierkantrohre

Artikel-Nr.	Rad-Ø (D) [mm]	Radbreite (T1) [mm]	Bohrung (d) [mm]	Abwehrräder reduzieren bei Kollision die Gefahr von Beschädigungen an Wänden und Fahrzeugen. Abwehrräder für Rund- und Vierkantrohre werden in den äußeren Fahrzeugbereichen am Rohrrahmen befestigt bzw. aufgesteckt. <b>Serie AG:</b> Aus weichem Kunststoff Polyethylen, Härte 48 Shore D, Farbe silbergrau RAL 7001, spurlos. <b>Serie ARG:</b> Aus Vollgummi, Härte 75 Shore A, Farbe grau, spurlos.  Detaillierte Beschreibung: Seite 116
<b>Abwehrräder aus Kunststoff (Polyethylen)</b>				
AG 100/R25	100	17,5	Ø 25	
AG 100/V25	100	17,5	□ 25 x 25	
AG 125/R25	125	17,5	Ø 25	
AG 125/V25	125	17,5	□ 25 x 25	
<b>Abwehrräder aus Vollgummi</b>				
ARG 75/R10	75	23	Ø 10	
ARG 100/R26	100	23	Ø 26	
ARG 100/R32	100	23	Ø 32	
ARG 125/R26	125	23	Ø 26	
ARG 125/R32	125	23	Ø 32	

Weitere Abmessungen und Sonderfarben auf Anfrage

