

Serie LEX-VPP, BX-VPP

Edelstahl-Rollen mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen

50–205 kg

Gehäuse: Serie LEX/BX

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

Lenkgehäuse:


- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPP

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 96
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 61
- Lagerarten: Seite 84–85



| Lenkrollen | Bockrollen | Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“ | Rad-Ø [mm] | Rad- breite [mm] | Trag- fähigkeit [kg] | Lagerart | Gesamt- höhe [mm] | Platten- größe [mm] | Schraubloch- entfernung [mm] | Schraub- loch-Ø [mm] | Ausladung Lenkrolle [mm] |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| LEX-VPP 80G-SG | BX-VPP 80G-SG | LEX-VPP 80G-FI-SG | 80 | 25 | 50 | Gleitlager | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| LEX-VPP 80XR-SG | BX-VPP 80XR-SG | LEX-VPP 80XR-FI-SG | 80 | 25 | 50 | Rollenlager | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| LEX-VPP 100G-SG | BX-VPP 100G-SG | LEX-VPP 100G-FI-SG | 100 | 30 | 70 | Gleitlager | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| LEX-VPP 100XR-SG | BX-VPP 100XR-SG | LEX-VPP 100XR-FI-SG | 100 | 30 | 70 | Rollenlager | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| LEX-VPP 125G-SG | BX-VPP 125G-SG | LEX-VPP 125G-FI-SG | 125 | 37,5 | 100 | Gleitlager | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| LEX-VPP 125XR-SG | BX-VPP 125XR-SG | LEX-VPP 125XR-FI-SG | 125 | 37,5 | 100 | Rollenlager | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| LEX-VPP 150G-1-SG | BX-VPP 150G-1-SG | LEX-VPP 150G-1-FI-SG | 150 | 40 | 135 | Gleitlager | 190 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 54 |
| LEX-VPP 150G-SG | BX-VPP 150G-SG | LEX-VPP 150G-FI-SG | 150 | 40 | 135 | Gleitlager | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| LEX-VPP 150XR-1-SG | BX-VPP 150XR-1-SG | LEX-VPP 150XR-1-FI-SG | 150 | 40 | 135 | Rollenlager | 190 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 54 |
| LEX-VPP 150XR-SG | BX-VPP 150XR-SG | LEX-VPP 150XR-FI-SG | 150 | 40 | 135 | Rollenlager | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| LEX-VPP 160G-1-SG | BX-VPP 160G-1-SG | LEX-VPP 160G-1-FI-SG | 160 | 40 | 135 | Gleitlager | 195 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 54 |
| LEX-VPP 160G-SG | BX-VPP 160G-SG | LEX-VPP 160G-FI-SG | 160 | 40 | 135 | Gleitlager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| LEX-VPP 160XR-1-SG | BX-VPP 160XR-1-SG | LEX-VPP 160XR-1-FI-SG | 160 | 40 | 135 | Rollenlager | 195 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 54 |
| LEX-VPP 160XR-SG | BX-VPP 160XR-SG | LEX-VPP 160XR-FI-SG | 160 | 40 | 135 | Rollenlager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| LEX-VPP 200G-1-SG | BX-VPP 200G-1-SG | LEX-VPP 200G-1-FI-SG | 200 | 50 | 205 | Gleitlager | 235 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 54 |
| LEX-VPP 200G-SG | BX-VPP 200G-SG | LEX-VPP 200G-FI-SG | 200 | 50 | 205 | Gleitlager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| LEX-VPP 200XR-1-SG | BX-VPP 200XR-1-SG | LEX-VPP 200XR-1-FI-SG | 200 | 50 | 205 | Rollenlager | 235 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 54 |
| LEX-VPP 200XR-SG | BX-VPP 200XR-SG | LEX-VPP 200XR-FI-SG | 200 | 50 | 205 | Rollenlager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |

8

Varianten / Zubehör



| | Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°, rostfrei | Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°, rostfrei | mit Fußschutz aus Kunststoff |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|
| Technische Beschreibung Seite | 115 | 115 | 116 |
| Artikel-Nr.-Zusatz | RI-03.01-KX | RI-03.03-KX | -FP |
| Lieferbar für | Rad-Ø 100–125 mm* | Rad-Ø 150–200 mm mit Platte 140x110 mm* | Rad-Ø 125 mm auf Anfrage |

* Nur für Lenkrollen ohne Feststeller