

## Serie LX-POEV, BX-POEV

**Edelstahl-Rollen, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Elastik-Vollgummireifen „Blickle EasyRoll“**

200–400 kg

**Gehäuse:** Serie LX/BX

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

**Lenkgehäuse:**


- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi „Blickle EasyRoll“ in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Felge: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 97
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 63
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochenntfernung [mm]	Schraublochen-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LX-POEV 100XR-SG	BX-POEV 100XR-SG	LX-POEV 100XR-FI-SG	100	38	200	Rollenlager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LX-POEV 100KAD-SG	BX-POEV 100KAD-SG	LX-POEV 100KAD-FI-SG	100	38	200	Kugellager (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LX-POEV 125XR-SG	BX-POEV 125XR-SG	LX-POEV 125XR-FI-SG	125	40	250	Rollenlager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LX-POEV 125KAD-SG	BX-POEV 125KAD-SG	LX-POEV 125KAD-FI-SG	125	40	250	Kugellager (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LX-POEV 160XR-SG	BX-POEV 160XR-SG	LX-POEV 160XR-FI-SG	160	50	400	Rollenlager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POEV 160KAD-SG	BX-POEV 160KAD-SG	LX-POEV 160KAD-FI-SG	160	50	400	Kugellager (CC)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POEV 200XR-SG	BX-POEV 200XR-SG	LX-POEV 200XR-FI-SG	200	50	400	Rollenlager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LX-POEV 200KAD-SG	BX-POEV 200KAD-SG	LX-POEV 200KAD-FI-SG	200	50	400	Kugellager (CC)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

8

### Varianten / Zubehör



	in elektrisch leitfähiger Ausführung, schwarzer Reifen	mit Feststeller „stop-top“	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°, rostfrei	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°, rostfrei	mit rostfreiem Kugellager und Fadenschutz, klein	mit Weichgummireifen, 55 Shore A	mit Fußschutz aus Kunststoff
Technische Beschreibung Seite	50	112	115	115	85	60	116
Artikel-Nr.-Zusatz	-EL	-ST	RI-03.01-KX	RI-05.03-KX	-XKA	Serie LX-POES	-FP
Lieferbar für	Kugellagerversionen auf Anfrage	alle	Rad-Ø 100–125 mm*	Rad-Ø 160 mm, Rad-Ø 200 mm auf Anfrage*	alle KAD-Versionen, spurlos grau	auf Anfrage	Rad-Ø 125 mm auf Anfrage

\* Nur für Lenkrollen ohne Feststeller, bzw. für Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“ auf Anfrage