

Serie LEX-POBS, BX-POBS

**Edelstahl-Rollen mit Anschraubplatte,
Rad mit Polyurethan-Laufbelag
Blickle Besthane® Soft**

140–300 kg

Gehäuse: Serie LEX/BX

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

Lenkgehäuse:


- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POBS

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore A, Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei, sehr geringer Rollwiderstand, **hohe dynamische Belastbarkeit**, korrosions- und hydrolysebeständig
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 96
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 68
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad- breite [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamt- höhe [mm]	Platten- größe [mm]	Schraubloch- entfernung [mm]	Schraub- loch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LEX-POBS 80XKF	BX-POBS 80XKF	LEX-POBS 80XKF-FI	80	30	140	Kugellager (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POBS 100XKA	BX-POBS 100XKA	LEX-POBS 100XKA-FI	100	38	150	Kugellager (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POBS 125XKA	BX-POBS 125XKA	LEX-POBS 125XKA-FI	125	40	150	Kugellager (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POBS 160XKA	BX-POBS 160XKA	LEX-POBS 160XKA-FI	160	50	300	Kugellager (CC)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POBS 200XKA	BX-POBS 200XKA	LEX-POBS 200XKA-FI	200	50	300	Kugellager (CC)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Varianten / Zubehör



	mit Feststeller „ideal-stop“	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°, rostfrei	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°, rostfrei	mit Fußschutz aus Kunststoff
Technische Beschreibung Seite	112	115	115	116
Artikel-Nr.-Zusatz	-IS	RI-03.01-KX	RI-03.03-KX	-FP
Lieferbar für	Rad-Ø 160–200 mm auf Anfrage*	Rad-Ø 100–125 mm**	Rad-Ø 160–200 mm**	Rad-Ø 125 mm auf Anfrage

* Ohne Veränderung der Gesamthöhe
** Nur für Lenkrollen ohne Feststeller