

Serie LEXR-PO

Edelstahl-Rollen mit Rückenloch, mit Polyamid-Rad



150–300 kg

Gehäuse: Serie LEXR


- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

Rad: Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 96
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 69
- Lagerarten: Seite 84–85



8

Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rückenloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LEXR-PO 75G	LEXR-PO 75G-FI	75	32	150	Gleitlager	100	70	13	38
LEXR-PO 75XR	LEXR-PO 75XR-FI	75	32	150	Rollenlager	100	70	13	38
LEXR-PO 80G	LEXR-PO 80G-FI	80	32	150	Gleitlager	102	70	13	38
LEXR-PO 80XR	LEXR-PO 80XR-FI	80	32	150	Rollenlager	102	70	13	38
LEXR-PO 80KAD	LEXR-PO 80KAD-FI	80	32	150	Kugellager (C)	102	70	13	38
LEXR-PO 100G	LEXR-PO 100G-FI	100	37	150	Gleitlager	125	70	13	36
LEXR-PO 100XR	LEXR-PO 100XR-FI	100	37	150	Rollenlager	125	70	13	36
LEXR-PO 100KAD	LEXR-PO 100KAD-FI	100	37	150	Kugellager (C)	125	70	13	36
LEXR-PO 125G	LEXR-PO 125G-FI	125	40	150	Gleitlager	150	70	13	38
LEXR-PO 125XR	LEXR-PO 125XR-FI	125	40	150	Rollenlager	150	70	13	38
LEXR-PO 125KAD	LEXR-PO 125KAD-FI	125	40	150	Kugellager (C)	150	70	13	38
LEXR-PO 150G	LEXR-PO 150G-FI	150	50	300	Gleitlager	190	88	13	54
LEXR-PO 150XR	LEXR-PO 150XR-FI	150	50	300	Rollenlager	190	88	13	54
LEXR-PO 160G	LEXR-PO 160G-FI	160	50	300	Gleitlager	195	88	13	54
LEXR-PO 160XR	LEXR-PO 160XR-FI	160	50	300	Rollenlager	195	88	13	54
LEXR-PO 200G	LEXR-PO 200G-FI	200	50	300	Gleitlager	235	88	13	54
LEXR-PO 200XR	LEXR-PO 200XR-FI	200	50	300	Rollenlager	235	88	13	54

Varianten / Zubehör



	in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau	mit rostfreiem Kugellager und Fadenschutz, klein	mit Fußschutz aus Kunststoff
Technische Beschreibung Seite	50	85	116
Artikel-Nr.-Zusatz	-ELS	-XKA	-FP
Lieferbar für	siehe Serie PO...-ELS (Seite 435)	auf Anfrage	Rad-Ø 125 mm auf Anfrage