

## Serie LEXZ-PO

### Edelstahl-Rollen mit Zapfen, mit Polyamid-Rad

150–300 kg

**Gehäuse:** Serie LEXZ


- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- Edelstahl-Einsteckzapfen und Mittelbolzen miteinander verschraubt und gesichert
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

**Rad:** Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 96
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 69
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad-breite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Zapfen-Ø [mm]	Zapfenlänge [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LEXZ-PO 75G	LEXZ-PO 75G-FI	75	32	150	Gleitlager	100	20	50	38
LEXZ-PO 80G	LEXZ-PO 80G-FI	80	32	150	Gleitlager	102	20	50	38
LEXZ-PO 100G	LEXZ-PO 100G-FI	100	37	150	Gleitlager	125	20	50	36
LEXZ-PO 125G	LEXZ-PO 125G-FI	125	40	150	Gleitlager	150	20	50	38
LEXZ-PO 150G	LEXZ-PO 150G-FI	150	50	300	Gleitlager	190	27	60	54
LEXZ-PO 160G	LEXZ-PO 160G-FI	160	50	300	Gleitlager	195	27	60	54
LEXZ-PO 200G	LEXZ-PO 200G-FI	200	50	300	Gleitlager	235	27	60	54

8

### Varianten / Zubehör



	in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau	mit Fußschutz aus Kunststoff
Technische Beschreibung Seite	50	116
Artikel-Nr.-Zusatz	-ELS	-FP
Lieferbar für	siehe Serie PO...-ELS (Seite 435)	Rad-Ø 125 mm auf Anfrage