Blickle®

Serie VPA...-EL

Räder mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge elektrisch leitfähig

30–100 kg

Belagshärte
80 Shore A

Bodenschonung / Laufruhe
sehr gut

Rollwiderstand
gut

Verschleißresistenz
ausreichend



Reifen:
- hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz

Felge:
- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 10^4 Ω

Weitere Details:

- Radserie: Seite 60
- Laufbelag: Seite 52
- Lagerarten: Seite 84–85
- chemische Beständigkeit: Seite 51

Räder	Rad-Ø (D) [mm]	Reifen-breite (T2) [mm]	Trag-fähigkeit [kg]	Lagerart	Achsloch-Ø (d) [mm]	Naben-länge (T1) [mm]
VPA 50/6K-EL	50	18	30	Kugellager	6	22,5
VPA 75/6K-EL	75	25	45	Kugellager	6	30
VPA 80/8K-EL	80	25	60	Kugellager	8	35
VPA 100/6K-EL	100	25	70	Kugellager	6	30
VPA 101/8K-EL	100	32	80	Kugellager	8	35
VPA 125/8K-EL	125	25	75	Kugellager	8	35
VPA 126/8K-EL	125	32	95	Kugellager	8	35
VPA 150/8K-EL	150	30	100	Kugellager	8	35

Rollenserie

	LRA-VPA / LKRA-VPA	LPA-VPA / LKPA-VPA	LMDA-VPA	LDA-VPA
Seite	128	130	131	132
Tragfähigkeitsklasse				
Lieferbar für	Rad-Ø 50–150 mm	Rad-Ø 50–150 mm	Rad-Ø 50–75 mm	Rad-Ø 50–75 mm