Blickle®

Serie LI-VEHI, B-VEHI

Hitzebeständige Stahlblech-Rollen mit Anschraubplatte, hitzebeständiges Rad Blickle TempLine® Basic mit Vollgummireifen

65–180 kg

-25 °C bis +200 °C

Gehäuse: Serie LI/B
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Lenkgehäuse:
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett

Rad: Serie VEHI
- Reifen: hochhitzebeständiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Weitere Details:
- Gehäuseserie: Seite 97
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 442
- Lagerarten: Seite 84–85

Blickle TempLine®Basic



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Reifen-breite [mm]	Trag-fähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamt-höhe [mm]	Platten-größe [mm]	Schraubloch-entfernung [mm]	Schraub-loch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LI-VEHI 100R	**B-VEHI 100R**	**LI-VEHI 100R-FI**	100	30	65	Rollenlager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-VEHI 125R	**B-VEHI 125R**	**LI-VEHI 125R-FI**	125	37,5	90	Rollenlager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-VEHI 160R	**B-VEHI 160R**	**LI-VEHI 160R-FI**	160	40	120	Rollenlager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-VEHI 200R	**B-VEHI 200R**	**LI-VEHI 200R-FI**	200	50	180	Rollenlager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65