

Serie LI-VKHT

Hitzebeständige Stahlblech-Rollen mit Anschraubplatte, hitzebeständiges Rad Blickle TempLine® Special mit Vollgummireifen



100 kg

-30 °C bis +260 °C

Gehäuse: Serie LI

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett


Rad: Serie VKHT

- Reifen: hochhitzebeständiger Vollgummi, Härte 85 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: hochhitzebeständiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 97
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 445
- Lagerarten: Seite 84–85

Blickle TempLine® Special



Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Reifenbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LI-VKHT 100G	LI-VKHT 100G-FI	100	30	100	Gleitlager	125	100 x 85	80 x 60	9	36

Varianten / Zubehör



	mit Rückenloch, Ø 13 mm	mit Rückenloch, Ø 13 mm und Feststeller „stop-fix“
Technische Beschreibung Seite	97	112
Artikel-Nr.-Zusatz	LIR-VKHT 100G	LIR-VKHT 100G-FI
Lieferbar für		