

Serie LIX-VKHT

Hitzebeständige Edelstahl-Rollen mit Anschraubplatte, hitzebeständiges Rad Blickle TempLine® Special mit Vollgummireifen



100 kg

-30 °C bis +260 °C

Gehäuse: Serie LIX

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- standardmäßig ohne Fett („-OF“)
- PTFE-beschichtetes Edelstahl-Achsrohr
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

Rad: Serie VKHT


- Reifen: hochhitzebeständiger Vollgummi, Härte 85 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: hochhitzebeständiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 98
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 445
- Lagerarten: Seite 84–85



Blickle TempLine® Special



Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Reifenbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LIX-VKHT 100G-OF	LIX-VKHT 100G-FI-OF	100	30	100	Gleitlager	125	100 x 85	80 x 60	9	36

10

Varianten / Zubehör



	mit Rückenloch, Ø 13 mm	mit Rückenloch, Ø 13 mm und Feststeller „stop-fix“	mit hochhitzebeständigem Fett -30 °C bis +250 °C
Technische Beschreibung Seite	98	112	
Artikel-Nr.-Zusatz	LIXR-VKHT 100G-OF	LIXR-VKHT 100G-FI-OF	Zusatz -OF entfällt
Lieferbar für			auf Anfrage