

## Serie LIR-POSI, LIR-ALSI

### Hitzebeständige Stahlblech-Rollen mit Rückenloch, Rad mit Silikon-Gummi-Laufbelag Blickle TempLine® Comfort



Blickle TempLine® Comfort

100–120 kg

-25 °C bis +250 °C

**Gehäuse:** Serie LIR


- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett

**Rad:** Serie POSI, ALSI

- Laufbelag: hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A, Farbe schwarz, **spurlos**
- Radkörper: Serie POSI: hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Farbe dunkelgrau  
Serie ALSI: Aluminium-Druckguss

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 97
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 448
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad-breite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rückenloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
<b>Serie LIR-POSI</b>									
LIR-POSI 100G	LIR-POSI 100G-FI	100	40	100	Gleitlager	125	70	13	36
LIR-POSI 125G	LIR-POSI 125G-FI	125	40	120	Gleitlager	150	70	13	38
<b>Serie LIR-ALSI</b>									
LIR-ALSI 100G	LIR-ALSI 100G-FI	100	40	100	Gleitlager	125	70	13	36
LIR-ALSI 100HKA	LIR-ALSI 100HKA-FI	100	40	100	Kugellager	125	70	13	36

### Varianten / Zubehör



Abbildung LIR-ALSI	mit spurlosem, grauem Reifen	mit PTFE-beschichtetem Edelstahl-Achsrohr
Technische Beschreibung Seite	52	117
Artikel-Nr.-Zusatz	<b>-SG</b>	<b>-XAT</b>
Lieferbar für	Rad-Ø 125 mm*	Gleitlagerversionen auf Anfrage

\* Temperaturbeständigkeit bis +240 °C