

## Serie LIXR-POSI

### Hitzebeständige Edelstahl-Rollen mit Rückenloch, Rad mit Silikon-Gummi-Laufbelag Blickle TempLine® Comfort



100–120 kg

-25 °C bis +250 °C

**Gehäuse:** Serie LIXR

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- standardmäßig ohne Fett („-OF“)
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig


**Rad:** Serie POSI

- Laufbelag: hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A, Farbe schwarz, **spurlos**
- Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Farbe dunkelgrau

**autoklaventauglich**

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 98
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 448
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rückenloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LIXR-POSI 100G-OF	LIXR-POSI 100G-FI-OF	100	40	100	Gleitlager	125	70	13	36
LIXR-POSI 125G-OF	LIXR-POSI 125G-FI-OF	125	40	120	Gleitlager	150	70	13	38

10

### Varianten / Zubehör



	mit spurlosem, grauem Reifen	mit hochhitzebeständigem Fett -30 °C bis +250 °C	mit PTFE-beschichtetem Edelstahl-Achsrohr
Technische Beschreibung Seite	52		117
Artikel-Nr.-Zusatz	<b>-SG</b>	<b>Zusatz -OF entfällt</b>	<b>-XAT</b>
Lieferbar für	Rad-Ø 125 mm*	auf Anfrage	auf Anfrage

\* Temperaturbeständigkeit bis +240 °C