

## Serie LIXR-POH

**Hitzebeständige Edelstahl-Rollen mit Rückenloch, mit hitzebeständigem Polyamid-Rad**  
**Blickle TempLine® PerformanceLight**



150 kg

-25 °C bis +170 °C

**Gehäuse:** Serie LIXR

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

**Rad:** Serie POH

- hochhitzebeständiges Polyamid, bruchfest, Härte 85 Shore D, Farbe natur


**autoklaventauglich**

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 98
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 453
- Lagerarten: Seite 84–85



**Blickle TempLine® PerformanceLight**



Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad-breite [mm]	Tragfähigkeit bis +70 °C [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rückenloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LIXR-POH 81G	LIXR-POH 81G-FI	80	32	150	Gleitlager	102	70	13	38
LIXR-POH 100G	LIXR-POH 100G-FI	100	30	150	Gleitlager	125	70	13	36
LIXR-POH 102G	LIXR-POH 102G-FI	100	38	150	Gleitlager	125	70	13	36
LIXR-POH 102HXX	LIXR-POH 102HXX-FI	100	38	150	Kugellager	125	70	13	36
LIXR-POH 125G	LIXR-POH 125G-FI	125	40	150	Gleitlager	150	70	13	38
LIXR-POH 125HXX	LIXR-POH 125HXX-FI	125	40	150	Kugellager	150	70	13	38

Bei Temperaturen über +70 °C kann sich die Tragfähigkeit reduzieren, siehe Seite 453

10

### Varianten / Zubehör



	Drehkranz ohne Fett, extrem leichtgängig	mit PTFE-beschichtetem Edelstahl-Achsröhr
Technische Beschreibung Seite		117
Artikel-Nr.-Zusatz	<b>-OF</b>	<b>-XAT</b>
Lieferbar für	Rad-Ø 100 mm	Gleitlagerversionen auf Anfrage