

## Serie LI-POHI, B-POHI, LIK-POHI, BK-POHI

### Hitzebeständige Stahlblech-Rollen, Anschraubplatte, mit hitzebeständigem Thermoplast-Rad Blickle TempLine® Performance



150–350 kg

-25 °C bis +250 °C

**Gehäuse:** Serie LI/B, LIK/BK

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Lenkgehäuse:**

- zweifache Kugellagerung im Drehkranz (Serie LIK ohne Mittelbolzen, mit hitzebeständiger Drehkranzabdichtung)
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett


**Rad:** Serie POHI

- hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Härte 85 Shore D, Farbe dunkelgrau
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 97–98
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 458
- Lagerarten: Seite 84–85

**Blickle TempLine® Performance**



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit bis +70 °C [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LI-POHI 81G	B-POHI 81G	LI-POHI 81G-FI	80	32	150	Gleitlager	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-POHI 100G	B-POHI 100G	LI-POHI 100G-FI	100	30	150	Gleitlager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIK-POHI 102G-1	BK-POHI 102G-1	LIK-POHI 102G-1-FI	100	38	250	Gleitlager	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIK-POHI 102HK-1	BK-POHI 102HK-1	LIK-POHI 102HK-1-FI	100	38	250	Kugellager	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LI-POHI 125G	B-POHI 125G	LI-POHI 125G-FI	125	40	150	Gleitlager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LIK-POHI 125G-1	BK-POHI 125G-1	LIK-POHI 125G-1-FI	125	40	300	Gleitlager	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIK-POHI 125HK-1	BK-POHI 125HK-1	LIK-POHI 125HK-1-FI	125	40	350	Kugellager	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LI-POHI 150G	B-POHI 150G	LI-POHI 150G-FI	150	50	350	Gleitlager	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-POHI 150HK	B-POHI 150HK	LI-POHI 150HK-FI	150	50	350	Kugellager	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LI-POHI 200G	B-POHI 200G	LI-POHI 200G-FI	200	50	350	Gleitlager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LI-POHI 200HK	B-POHI 200HK	LI-POHI 200HK-FI	200	50	350	Kugellager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Bei Temperaturen über +70 °C kann sich die Tragfähigkeit reduzieren, siehe Seite 458

10

#### Varianten / Zubehör



mit PTFE-beschichtetem Edelstahl-Achsrohr

Technische Beschreibung Seite

117

Artikel-Nr.-Zusatz

-XAT

Lieferbar für

Ø 80–125 mm  
Gleitlagerversionen auf Anfrage