


## Stahlblech-Kompaktrollen mit Rückenloch

75–350 kg



- Gehäuse:** Serie LRA, LKRA, LER, LR, LKR
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  - zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  - minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
  - Gehäuseübersicht:
    - Serie LRA Seite 86
    - Serie LKRA Seite 86
    - Serie LER Seite 91
    - Serie LR Seite 91
    - Serie LKR Seite 92
  - Feststeller: Seite 112–113



- Rad:** Serie POEV
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi „Blickle EasyRoll“ in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
  - Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz
  - Detaillierte Beschreibung: Seite 63, 212

- Rad:** Serie VSTH
- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  - Radkörper: Stahl
  - Detaillierte Beschreibung: Seite 66, 286

- Rad:** Serie POA
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz
  - Detaillierte Beschreibung: Seite 61, 143

- Rad:** Serie PO
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
  - Detaillierte Beschreibung: Seite 69, 343

- Rad:** Serie GSPO
- hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Härte 80 Shore D, Farbe natur-beige
  - Detaillierte Beschreibung: Seite 70, 368

12

Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „Radstop“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit bei 3 km/h [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rückenloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
<b>Serie LRA</b>									
LRA-POA 35G	LRA-POA 35G-RA	35	25	75	Gleitlager	50	43	11	15
LRA-VSTH 35K	LRA-VSTH 35K-RA	35	27	100	Kugellager	50	43	11	15
LRA-GSPO 35K	LRA-GSPO 35K-RA	35	28	100 *	Kugellager	50	43	11	15
<b>Serie LKRA</b>									
LKRA-POA 52G	LKRA-POA 52G-RA	50	29	120	Gleitlager	70	57	13	29
LKRA-GSPO 50K	LKRA-GSPO 50K-RA	50	32	150 *	Kugellager	70	57	13	29
LKRA-VSTH 50K	LKRA-VSTH 50K-RA	50	33	150	Kugellager	70	57	13	29
<b>Serie LER</b>									
LER-PO 60G	LER-PO 60G-RA	60	29	150	Gleitlager	80	70	13	35
LER-PO 60KF	LER-PO 60KF-RA	60	32	150	Kugellager (C)	80	70	13	35
LER-POEV 60KF	LER-POEV 60KF-RA	60	34	120	Kugellager (CC)	80	70	13	35
<b>Serie LR</b>									
LR-GSPO 60K	LR-GSPO 60K-RA	60	32	250 *	Kugellager	80	70	13	35
LR-VSTH 60K	LR-VSTH 60K-RA	60	35	200	Kugellager	80	70	13	35
<b>Serie LKR</b>									
LKR-GSPO 65K		65	40	350 *	Kugellager	88	88	13	41
LKR-VSTH 65K		65	40	250	Kugellager	88	88	13	41

\* Prüfung nach DIN EN 12530 mit verlängerten Pausenzeiten, um thermische Überbeanspruchung zu vermeiden