

Serie HRLH-SPO, HRLHD-SPO

**Heberollen mit integriertem Feststellfuß,
mit Anschraubplatte,
mit Schwerlast-Polyamid-Rad**

300–600 kg

Gehäuse: Serie HRLH/HRLHD

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**
- Feststellfuß aus Stahl mit Gummiauflage
- Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel

Rad: Serie SPO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 101
- Radserie: Seite 69
- Lagerarten: Seite 84–85



| Lenkrollen | Rad-Ø (D) [mm] | Rad- breite [mm] | Trag- fähigkeit [kg] | Lagerart | Gesamt- höhe (H) [mm] | Gesamt- höhe max. (h) [mm] | Verstell- weg (T4) [mm] | Bodenfreiheit Fuß max. (T3) [mm] | Platten- größe [mm] | Schraubloch- entfernung [mm] | Schraub- loch-Ø [mm] | Ausladung Lenkrolle [mm] |
|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| HRLH-SPO 75K | 75 | 32 | 300 | Kugellager | 108 | 123 | 15 | 15 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 55 |
| HRLHD-SPO 75K | 75 | 2 x 32 | 600 | Kugellager | 108 | 123 | 15 | 15 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 55 |

12

Varianten / Zubehör



| | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| | in elektrisch leitfähiger Ausführung, Rad spurlos grau | Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360° |
| Technische Beschreibung Seite | 50 | 115 |
| Artikel-Nr.-Zusatz | -EL | RI-04.01 |
| Lieferbar für | auf Anfrage | HRLH-SPO 75K |

