

Serie GEVA

Schwerlast-Anflanschräder mit Elastik-Vollgummireifen, mit Guss-Radkörper

630–4.540 kg

Belagshärte
 65 Shore A

Bodenschonung / Laufruhe
 sehr gut

Rollwiderstand
 sehr gut

Verschleißresistenz
 befriedigend



Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, stahlrahtarmiert, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz

Radkörper:

- robuster Grauguss
- Mittelsteg mit Mittelloch und Anschraublöchern
- Anschraublöcher mit Kugelbundsenkungen
- lackiert, Farbe anthrazit

Sonstige Eigenschaften:

- Montage mittels Kugelbundschrauben und Kugelbundmutter nach DIN 74361
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Weitere Details:

- Radserie: Seite 77
- Laufbelag: Seite 53
- Lagerarten: Seite 84–85
- chemische Beständigkeit: Seite 51

Räder	Rad-Ø	Rad-	Tragfähig-	Tragfähig-	Tragfähig-	Anzahl	Anschraub-	Mittelloch-Ø	Lochkreis-Ø
	(D) [mm]	breite (T2) [mm]	keit bei 4 km/h [kg]	keit bei 10 km/h [kg]	keit bei 16 km/h [kg]				
GEVA 250/4	250	60	630	420	320	4	16,5	60	100
GEVA 252/4	250	80	810	540	410	4	16,5	60	100
GEVA 300/4	300	75	900	600	450	4	16,5	60	100
GEVA 300/5	300	75	900	600	450	5	16,5	67	112
GEVA 302/4	300	90	1.080	720	540	4	16,5	60	100
GEVA 302/5	300	90	1.080	720	540	5	16,5	67	112
GEVA 360/4	360	60	900	600	450	4	16,5	60	100
GEVA 360/5	360	60	900	600	450	5	16,5	67	112
GEVA 400/4	400	65	1.080	720	540	4	16,5	60	100
GEVA 400/5-67	400	65	1.080	720	540	5	16,5	67	112
GEVA 400/5-82	400	65	1.080	720	540	5	16,5	82	130
GEVA 402/4	400	75	1.200	800	600	4	16,5	60	100
GEVA 402/5-67	400	75	1.200	800	600	5	16,5	67	112
GEVA 402/5-82	400	75	1.200	800	600	5	16,5	82	130
GEVA 405/5	405	130	1.800	1.200	900	5	18,5	110	145
GEVA 405/6	405	130	1.800	1.200	900	6	21,5	160	205
GEVA 415/6	415	90	1.380	920	690	6	21,5	160	205
GEVA 500/6	500	85	1.560	1.050	780	6	21,5	160	205
GEVA 520/6	520	100	1.830	1.225	920	6	21,5	160	205
GEVA 620/6	620	200	4.540	3.105	2.835	6	21,5	160	205

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Varianten / Zubehör



mit Stahlbandreifen in Antriebsqualität

Technische Beschreibung Seite

Artikel-Nr.-Zusatz **-STA**

Lieferbar für auf Anfrage

