

Serie HTHW, Abmessungen 85x85–85x110 mm

Gabelhubwagen-Rollen mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, Metall-Radkörper, spritz- und strahlwassergeschützt



820–1.060 kg

Belagshärte	92 Shore A
Bodenschonung / Laufruhe	gut
Rollwiderstand	sehr gut
Verschleißresistenz	hervorragend



Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

- Metall

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- optimaler Schutz des Kugellagers vor Spritz- und Strahlwasser durch die Kombination von Spaltdichtung und schleifender Dichtung


Weitere Details:

- Radserie: Seite 79
- Laufbelag: Seite 55
- Lagerarten: Seite 84–85
- chemische Beständigkeit: Seite 51

Gabelhubwagen- rollen	Rad-Ø	Rad- breite	Trag- fähigkeit	Lagerart	Achsloch-Ø	Einspann- länge
	(D) [mm]	(T2) [mm]	[kg]		(d) [mm]	(T5) [mm]
HTHW 85x85/12-90K	85	85	820	Kugellager	12	90
HTHW 85x85/17-90K	85	85	820	Kugellager	17	90
HTHW 85x85/20-90K	85	85	820	Kugellager	20	90
HTHW 85x85/25-90K	85	85	820	Kugellager	25	90
HTHW 85x90/12-95K	85	90	850	Kugellager	12	95
HTHW 85x90/17-95K	85	90	850	Kugellager	17	95
HTHW 85x90/20-95K	85	90	850	Kugellager	20	95
HTHW 85x90/25-95K	85	90	850	Kugellager	25	95
HTHW 85x95/12-100K	85	95	910	Kugellager	12	100
HTHW 85x95/17-100K	85	95	910	Kugellager	17	100
HTHW 85x95/20-100K	85	95	910	Kugellager	20	100
HTHW 85x95/25-100K	85	95	910	Kugellager	25	100
HTHW 85x100/12-105K	85	100	960	Kugellager	12	105
HTHW 85x100/17-105K	85	100	960	Kugellager	17	105
HTHW 85x100/20-105K	85	100	960	Kugellager	20	105
HTHW 85x100/25-105K	85	100	960	Kugellager	25	105
HTHW 85x105/12-110K	85	105	1.010	Kugellager	12	110
HTHW 85x105/17-110K	85	105	1.010	Kugellager	17	110
HTHW 85x105/20-110K	85	105	1.010	Kugellager	20	110
HTHW 85x105/25-110K	85	105	1.010	Kugellager	25	110
HTHW 85x110/12-115K	85	110	1.060	Kugellager	12	115
HTHW 85x110/17-115K	85	110	1.060	Kugellager	17	115
HTHW 85x110/20-115K	85	110	1.060	Kugellager	20	115
HTHW 85x110/25-115K	85	110	1.060	Kugellager	25	115

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Varianten / Zubehör



	mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softthane®	mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®
Technische Beschreibung Seite	55	56
Artikel-Nr.-Zusatz	Serie HSTW	Serie HBW
Lieferbar für	auf Anfrage*	auf Anfrage

* Härte 75 Shore A

