

Serie ALEV, ALST, ALTH, PO

Fronträder für Gabelhubwagen

500–800 kg



Rad: Serie ALEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: Aluminium-Druckguss
- Übersicht Radserien Seite 63

Rad: Serie ALST

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss
- Übersicht Radserien Seite 66

Rad: Serie ALTH

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss
- Übersicht Radserien Seite 65

Rad: Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
- Übersicht Radserien Seite 69

Räder	Rad-Ø (D) [mm]	Rad- breite (T2) [mm]	Tragfähig- keit bei 4 km/h [kg]	Tragfähig- keit bei 10 km/h [kg]	Lagerart	Achslloch-Ø (d) [mm]	Naben- länge (T1) [mm]	Einspann- länge (T5) [mm]
Serie ALEV								
ALEV 200x50/20-54K	200	50	500	250	Kugellager	20	60	54
ALEV 200x50/25-50K	200	50	500	250	Kugellager	25	60	50
Serie ALST								
ALST 200x50/20-54K	200	50	700	300	Kugellager	20	60	54
ALST 200x50/25-50K	200	50	700	300	Kugellager	25	60	50
Serie ALTH								
ALTH 180x50/20-54K	180	50	700	350	Kugellager	20	60	54
ALTH 180x50/25-50K	180	50	700	350	Kugellager	25	60	50
ALTH 200x50/20-40K	200	50	800	400	Kugellager	20	50	40
ALTH 200x50/20-54K	200	50	800	400	Kugellager	20	60	54
ALTH 200x50/25-36K	200	50	800	400	Kugellager	25	50	36
ALTH 200x50/25-50K	200	50	800	400	Kugellager	25	60	50
Serie PO								
PO 200x50/20-54K	200	50	600	–	Kugellager	20	60	54
PO 200x50/25-50K	200	50	600	–	Kugellager	25	60	50

Varianten / Zubehör



mit rostfreiem
Kugellager
in der Radnabe

Technische Beschreibung Seite

84

Artikel-Nr.-Zusatz

-XK

Lieferbar für

auf Anfrage

