

## Serie BEV...-ZDG

### Elastik-Vollgummi-Bandagen mit Stahleinlage



190–2.700 kg

<b>Belagshärte</b>	65 Shore A
<b>Bodenschonung / Laufruhe</b>	sehr gut
<b>Rollwiderstand</b>	sehr gut
<b>Verschleißresistenz</b>	gut

#### Bandage:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- geringer Rollwiderstand
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz
- stahldrahtarmiert
- für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11

#### Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

#### Weitere Details:

- Radserie: Seite 80
- Laufbelag: Seite 53
- chemische Beständigkeit: Seite 51

Bandagen	Außen-Ø	Breite	Innen-Ø	Tragfähig- keit bei	Tragfähig- keit bei	Tragfähig- keit bei
	(D) [mm]	(T2) [mm]	(d) [mm]	4 km/h [kg]	10 km/h [kg]	16 km/h [kg]
BEV 125x50/75-ZDG	125	50	75	190	130	100
BEV 160x50/100-ZDG	160	50	100	300	200	150
BEV 200x50/140-ZDG	200	50	140	420	280	180
BEV 200x75/100-ZDG	200	75	100	600	400	300
BEV 250x50/190-ZDG	250	50	190	540	360	270
BEV 250x60/170-ZDG	250	60	170	660	440	330
BEV 250x60/190-ZDG	250	60	190	630	420	320
BEV 250x75/140-ZDG	250	75	140	750	500	380
BEV 250x80/170-ZDG	250	80	170	810	540	410
BEV 250x130/140-ZDG	250	130	140	1.270	875	760
BEV 280x50/220-ZDG	280	50	220	630	420	320
BEV 300x75/220-ZDG	300	75	220	900	600	450
BEV 300x85/170-ZDG	300	85	170	960	640	480
BEV 300x90/203-ZDG	300	90	203	1.080	720	540
BEV 360x60/270-ZDG	360	60	270	900	600	450
BEV 360x75/270-ZDG	360	75	270	1.140	760	570
BEV 400x65/305-ZDG	400	65	305	1.080	720	540
BEV 400x75/305-ZDG	400	75	305	1.200	800	600
BEV 405x130/305-ZDG	405	130	305	1.800	1.200	900
BEV 415x90/305-ZDG	415	90	305	1.380	920	690
BEV 425x150/305-ZDG	425	150	305	2.160	1.450	1.100
BEV 500x85/370-ZDG	500	85	370	1.560	1.050	780
BEV 520x100/370-ZDG	520	100	370	1.830	1.225	920
BEV 610x150/410-ZDG	610	150	410	2.700	1.800	1.350

Weitere Abmessungen auf Anfrage

#### Varianten / Zubehör



	mit spurlosem, naturfarbenem Reifen	weitere Ausführungen
Technische Beschreibung Seite	53	
Artikel-Nr.-Zusatz	-SN	
Lieferbar für	auf Anfrage	auf Anfrage

