

Serie BEV...-ZST

Elastik-Vollgummi-Bandagen auf Stahlband aufvulkanisiert



300–5.580 kg

| | |
|---------------------------------|------------|
| Belagshärte | 65 Shore A |
| Bodenschonung / Laufruhe | sehr gut |
| Rollwiderstand | sehr gut |
| Verschleißresistenz | gut |

Bandage:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- geringer Rollwiderstand
- abriebfest
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz
- auf das Stahlband aufvulkanisiert
- für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Weitere Details:

- Radserie: Seite 81
- Laufbelag: Seite 53
- chemische Beständigkeit: Seite 51

| Bandagen | Außen-Ø | Breite | Innen-Ø | Tragfähigkeit bei 4 km/h [kg] | Tragfähigkeit bei 10 km/h [kg] | Tragfähigkeit bei 16 km/h [kg] |
|---------------------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | (D) [mm] | (T2) [mm] | (d) [mm] | | | |
| BEV 150x75/100-ZST | 150 | 75 | 70 | 450 | 300 | 230 |
| BEV 160x50/100-ZST | 160 | 50 | 100 | 300 | 200 | – |
| BEV 200x50/140-ZST | 200 | 50 | 140 | 420 | 280 | – |
| BEV 200x75/100-ZST | 200 | 75 | 100 | 600 | 400 | 300 |
| BEV 250x60/190-ZST | 250 | 60 | 190 | 630 | 420 | 300 |
| BEV 250x75/140-ZST | 250 | 75 | 140 | 750 | 500 | 400 |
| BEV 250x80/170-ZST | 250 | 80 | 170 | 810 | 540 | 440 |
| BEV 250x105/170-ZST | 250 | 105 | 170 | 940 | 645 | 590 |
| BEV 250x130/140-ZST | 250 | 130 | 140 | 1.270 | 875 | 800 |
| BEV 280x50/220-ZST | 280 | 50 | 220 | 630 | 600 | 260 |
| BEV 285x75/220-ZST | 285 | 75 | 220 | – | – | 425 |
| BEV 300x85/170-ZST | 300 | 85 | 170 | 960 | 640 | 480 |
| BEV 300x90/203-ZST | 300 | 90 | 203 | 900 | 625 | 540 |
| BEV 300x100/203-ZST | 300 | 100 | 203 | 1.050 | 715 | 620 |
| BEV 360x60/270-ZST | 360 | 60 | 270 | 900 | 600 | 390 |
| BEV 360x75/270-ZST | 360 | 75 | 270 | 1.140 | 760 | 570 |
| BEV 360x85/270-ZST | 360 | 85 | 270 | 1.260 | 840 | 635 |
| BEV 405x65/305-ZST | 405 | 65 | 305 | – | – | 475 |
| BEV 405x130/305-ZST | 405 | 130 | 305 | 1.800 | 1.240 | 1.130 |
| BEV 415x75/305-ZST | 415 | 75 | 305 | 1.050 | – | 590 |
| BEV 415x100/305-ZST | 415 | 100 | 305 | 1.330 | 915 | 835 |
| BEV 425x150/305-ZST | 425 | 150 | 305 | 2.290 | 1.570 | 1.430 |
| BEV 450x300/305-ZST | 450 | 300 | 305 | 5.580 | 3.820 | 3.490 |
| BEV 457x152/308-ZST | 457 (18") | 152 (6") | 308 (12 1/8") | 2.510 | 1.720 | 1.575 |
| BEV 457x178/308-ZST | 458 (18") | 178 (7") | 309 (12 1/8") | 3.060 | 2.095 | 1.915 |
| BEV 457x229/308-ZST | 459 (18") | 229 (9") | 310 (12 1/8") | 4.150 | 2.840 | 2.595 |
| BEV 520x120/370-ZST | 520 | 120 | 370 | 2.150 | 1.310 | 1.195 |
| BEV 540x200/410-ZST | 540 | 200 | 410 | 4.200 | 2.570 | 2.335 |
| BEV 550x150/370-ZST | 550 | 150 | 370 | 3.010 | 1.845 | 1.675 |
| BEV 550x160/410-ZST | 550 | 160 | 410 | 3.060 | 2.095 | 1.915 |
| BEV 560x100/410-ZST | 560 | 100 | 410 | 1.620 | 1.105 | 1.010 |
| BEV 610x150/410-ZST | 610 | 150 | 410 | 3.000 | 2.055 | 1.875 |
| BEV 620x200/410-ZST | 620 | 200 | 410 | 4.540 | 3.105 | 2.835 |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Varianten / Zubehör



mit spurlosem, naturfarbenem Reifen weitere Ausführungen

| | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Technische Beschreibung Seite | 53 | |
| Artikel-Nr.-Zusatz | -SN | |
| Lieferbar für | auf Anfrage | auf Anfrage |

