

## Série LKDGX-PATH

**Roulettes jumelées en matière synthétique Blickle MOVE, inoxydables, à trou central, couleur gris argent, roue à bande de roulement polyuréthane thermoplastique**



100–125 kg

-20 °C à +60 °C

**Monture :** série LKDGX

- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- deux roulements à billes inoxydables, étanches des deux côtés dans la couronne du pivot
- trou central
- couleur gris argent RAL 7001
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- design moderne, esthétique

**Roue :** série PATH


- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent RAL 7001

**Autres caractéristiques :**

- les températures ambiantes supérieures à +30 °C réduisent la capacité de charge

**Autres détails :**

- série de montures : page 90
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 61
- types de moyeu : page 84–85



Roulettes pivotantes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Largeur roulette [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Ø platine [mm]	Ø trou central [mm]	Déport pivotante [mm]
LKDGX-PATH 100XK	LKDGX-PATH 100XK-FI	100	2 x 18	80	100	à billes	103	42	13	31
LKDGX-PATH 100XK-11	LKDGX-PATH 100XK-11-FI	100	2 x 18	80	100	à billes	103	42	11	31
LKDGX-PATH 100XK-9	LKDGX-PATH 100XK-9-FI	100	2 x 18	80	100	à billes	103	42	9	31
LKDGX-PATH 125XK	LKDGX-PATH 125XK-FI	125	2 x 20	80	125	à billes	130	42	13	40
LKDGX-PATH 125XK-11	LKDGX-PATH 125XK-11-FI	125	2 x 20	80	125	à billes	130	42	11	40

Roulette pivotante avec blocage « stop-fix » de série avec levier rapide pour faciliter le desserrage

### Variantes/accessoires \*



Description technique page	50	115		104		106	
<b>Complément de référence</b>	-ELS	-RIFI	LKDGXH-...	-GSX10 / -GSX12		-PX25 / -PX26	
Livrables pour	tous	roue Ø 125 mm	roue Ø 100 / 125 mm	tous à trou central Ø 13 mm	sur demande	sur demande	sur demande

\* **Autres variantes / accessoires :** fixation de la douille expansible pour toutes les roulettes à trou central Ø 11 mm sur demande (sauf version LKDGXH), hauteur totale +5 mm, voir page 180