

Série LE-VPP, B-VPP

Roulettes en tôle d'acier avec platine à visser, roue avec bandage caoutchouc plein standard



50–205 kg

Monture : série LE/B

- tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

Monture pivotante :


- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPP

- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres détails :

- série de montures : page 90
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 189
- types de moyeu : page 84–85



| Roulettes pivotantes | Roulettes fixes | Roulettes avec blocage « stop-fix » | Ø roue [mm] | Largeur bandage [mm] | Capacité de charge [kg] | Type de moyeu | Hauteur totale [mm] | Dimension de platine [mm] | Entraxe trous de fixation [mm] | Ø trous de fixation [mm] | Déport pivotante [mm] |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| LE-VPP 80G | B-VPP 80G | LE-VPP 80G-FI | 80 | 25 | 50 | lisse | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| LE-VPP 80R | B-VPP 80R | LE-VPP 80R-FI | 80 | 25 | 50 | à rouleaux | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| LE-VPP 100G | B-VPP 100G | LE-VPP 100G-FI | 100 | 30 | 70 | lisse | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| LE-VPP 100R | B-VPP 100R | LE-VPP 100R-FI | 100 | 30 | 70 | à rouleaux | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| LE-VPP 125G | B-VPP 125G | LE-VPP 125G-FI | 125 | 37,5 | 100 | lisse | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| LE-VPP 125R | B-VPP 125R | LE-VPP 125R-FI | 125 | 37,5 | 100 | à rouleaux | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| LE-VPP 150G | B-VPP 150G | LE-VPP 150G-FI | 150 | 40 | 135 | lisse | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| LE-VPP 150R | B-VPP 150R | LE-VPP 150R-FI | 150 | 40 | 135 | à rouleaux | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| LE-VPP 160G | B-VPP 160G | LE-VPP 160G-FI | 160 | 40 | 135 | lisse | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| LE-VPP 160R | B-VPP 160R | LE-VPP 160R-FI | 160 | 40 | 135 | à rouleaux | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| LE-VPP 180G | B-VPP 180G | LE-VPP 180G-FI | 180 | 50 | 170 | lisse | 215 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| LE-VPP 180R | B-VPP 180R | LE-VPP 180R-FI | 180 | 50 | 170 | à rouleaux | 215 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| LE-VPP 200G | B-VPP 200G | LE-VPP 200G-FI | 200 | 50 | 205 | lisse | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| LE-VPP 200R | B-VPP 200R | LE-VPP 200R-FI | 200 | 50 | 205 | à rouleaux | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |

Versions en inox voir page 401

Variantes/accessoires



| | avec bandage gris non tachant | avec pare-fils, en tôle d'acier, zingué | avec blocage « stop-top » | blocage directionnel (séparé) 1 x 360° | blocage directionnel (séparé) 1 x 360° | avec protège-pied en acier |
|----------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|--|--|----------------------------|
| Description technique page | 52 | 116 | 112 | 115 | 115 | 116 |
| Complément de référence | -SG | -FA | -ST | RI-03.01 | RI-03.03 | -FS |
| Livrables pour | tous | tous | roue Ø 150–200 mm | roue Ø 100–125 mm* | roue Ø 150–200 mm* | sur demande |

* Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage ou roulettes pivotantes avec blocage « stop-top » sur demande