

Série LEZ-VPP

Roulettes en tôle d'acier avec tige, roue avec bandage caoutchouc plein standard



50–205 kg

Monture : série LEZ


- tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- la tige en acier inox et l'axe de pivot sont vissés l'un à l'autre et sécurisés

Roue : série VPP

- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres détails :

- série de montures : page 91
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 189
- types de moyeu : page 84–85



3

Roulettes pivotantes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur bandage [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Ø tige [mm]	Longueur tige [mm]	Déport pivotante [mm]
LEZ-VPP 80G	LEZ-VPP 80G-FI	80	25	50	lisse	102	20	50	38
LEZ-VPP 100G	LEZ-VPP 100G-FI	100	30	70	lisse	125	20	50	36
LEZ-VPP 125G	LEZ-VPP 125G-FI	125	37,5	100	lisse	150	20	50	38
LEZ-VPP 150G-22	LEZ-VPP 150G-22-FI	150	40	135	lisse	190	22	60	54
LEZ-VPP 150G-27	LEZ-VPP 150G-27-FI	150	40	135	lisse	190	27	60	54
LEZ-VPP 160G-22	LEZ-VPP 160G-22-FI	160	40	135	lisse	195	22	60	54
LEZ-VPP 160G-27	LEZ-VPP 160G-27-FI	160	40	135	lisse	195	27	60	54
LEZ-VPP 200G-22	LEZ-VPP 200G-22-FI	200	50	205	lisse	235	22	60	54
LEZ-VPP 200G-27	LEZ-VPP 200G-27-FI	200	50	205	lisse	235	27	60	54

Variantes/accessoires



	avec bandage gris non tachant	avec pare-fils, en tôle d'acier, zingué	avec protège-pied en acier
Description technique page	52	116	116
Complément de référence	-SG	-FA	-FS
Livrables pour	tous	sur demande	sur demande