

## Série LE-VE, B-VE

Roulettes en tôle d'acier avec platine à visser, roue avec bandage caoutchouc plein standard



50–205 kg

**Monture :** série LE/B

- tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

**Monture pivotante :**

- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle


**Roue :** série VE

- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : tôle d'acier, emboutie, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

**Autres détails :**

- série de montures : page 90
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 195
- types de moyeu : page 84–85

3



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur bandage [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LE-VE 80R	B-VE 80R	LE-VE 80R-FI	80	25	50	à rouleaux	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-VE 100R	B-VE 100R	LE-VE 100R-FI	100	30	70	à rouleaux	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-VE 125R	B-VE 125R	LE-VE 125R-FI	125	37,5	100	à rouleaux	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-VE 150R	B-VE 150R	LE-VE 150R-FI	150	40	135	à rouleaux	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-VE 160R	B-VE 160R	LE-VE 160R-FI	160	40	135	à rouleaux	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-VE 180R	B-VE 180R	LE-VE 180R-FI	180	50	170	à rouleaux	215	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-VE 200R	B-VE 200R	LE-VE 200R-FI	200	50	205	à rouleaux	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

### Variantes/accessoires



	avec bandage gris non tachant	en version conductible d'électricité, bandage noir	avec pare-fils, en tôle d'acier, zingué	avec blocage « stop-top »	avec blocage centralisé « central-stop »	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	avec protège-pied en acier
Description technique page	52	50	116	112	113	115	116
Complément de référence	-SG	-EL	-FA	-ST	-CS11	RI-03.01 / RI-03.03	-FS
Livrables pour	tous	tous	tous	roue Ø 150–200 mm	roue Ø 160+200 mm	RI-03.01 : Ø 100–125 RI-03.03 : Ø 150–200 *	à partir de roue Ø 100 mm sur demande

\* Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage ou roulettes pivotantes avec blocage « stop-top » et « central-stop » sur demande