

Série LEZ-VE

Roulettes en tôle d'acier avec tige, roue avec bandage caoutchouc plein standard



50–205 kg

Monture : série LEZ

- tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- la tige en acier inox et l'axe de pivot sont vissés l'un à l'autre et sécurisés


Roue : série VE

- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : tôle d'acier, emboutie, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

Autres détails :

- série de montures : page 91
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 195
- types de moyeu : page 84–85

3



Roulettes pivotantes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur bandage [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Ø tige [mm]	Longueur tige [mm]	Déport pivotante [mm]
LEZ-VE 80R	LEZ-VE 80R-FI	80	25	50	à rouleaux	102	20	50	38
LEZ-VE 100R	LEZ-VE 100R-FI	100	30	70	à rouleaux	125	20	50	36
LEZ-VE 125R	LEZ-VE 125R-FI	125	37,5	100	à rouleaux	150	20	50	38
LEZ-VE 150R-22	LEZ-VE 150R-22-FI	150	40	135	à rouleaux	190	22	60	54
LEZ-VE 150R-27	LEZ-VE 150R-27-FI	150	40	135	à rouleaux	190	27	60	54
LEZ-VE 160R-22	LEZ-VE 160R-22-FI	160	40	135	à rouleaux	195	22	60	54
LEZ-VE 160R-27	LEZ-VE 160R-27-FI	160	40	135	à rouleaux	195	27	60	54
LEZ-VE 180R-22	LEZ-VE 180R-22-FI	180	50	170	à rouleaux	215	22	60	54
LEZ-VE 180R-27	LEZ-VE 180R-27-FI	180	50	170	à rouleaux	215	27	60	54
LEZ-VE 200R-22	LEZ-VE 200R-22-FI	200	50	205	à rouleaux	235	22	60	54
LEZ-VE 200R-27	LEZ-VE 200R-27-FI	200	50	205	à rouleaux	235	27	60	54

Variantes/accessoires



	avec bandage gris non tachant	en version conductible d'électricité, bandage noir	avec protège-pied en acier	avec pare-fils, en tôle d'acier, zingué
Description technique page	52	50	116	116
Complément de référence	-SG	-EL	-FS	-FA
Livrables pour	tous	tous	sur demande	sur demande