

Série V, roue Ø 250 à 400 mm

Roues avec bandage caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d'acier, version renforcée



295–800 kg

Dureté du revêtement

80 Shore A

Protection du sol / stabilité et bruit de roulage

très bien

Résistance au roulage

satisfaisant

Résistance à l'usure

passable

3

Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- couleur noir

Jante :

- tôle d'acier, emboutie
- construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu
- zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Autres détails :

- série de roues : page 62
- bande de roulement : page 52
- types de moyeu : page 84–85
- résistance aux produits chimiques : page 51

Roues	Ø roue (D) [mm]	Largeur bandage (T2) [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Alésage Ø (d) [mm]	Longueur de moyeu (T1) [mm]
V 252/20G *	250	60	295	lisse	20	65
V 252/25G *	250	60	295	lisse	25	65
V 252/25R *	250	60	295	à rouleaux	25	65
V 250/25K	250	60	295	à billes	25	65
V 254/25-65R	250	75	320	à rouleaux	25	65
V 256/20-75K	250	85	350	à billes	20	75
V 256/25-75K	250	85	350	à billes	25	75
V 265/25-75G	265	64	800 **	lisse	25	75
V 282/25R *	280	70	385	à rouleaux	25	75
V 302/30-55G	300	60	700 **	lisse	30	55
V 302/25-50R	300	60	300	à rouleaux	25	50
V 302/25-75R	300	60	300	à rouleaux	25	75
V 350/25-80R	350	70	300	à rouleaux	25	80
V 350/25-75K	350	70	300	à billes	25	75
V 400/25-90G	400	75	300	lisse	25	90
V 400/25-75R	400	75	300	à rouleaux	25	75
V 400/25-90R	400	75	300	à rouleaux	25	90
V 400/30-90R	400	75	300	à rouleaux	30	90
V 402/25-90R	400	80	475	à rouleaux	25	90
V 402/30-90K	400	80	475	à billes	30	90

* Version emboutie sertie par le moyeu
** Charge par essieu

Variantes/accessoires



	avec bandage gris non tachant	en version conductible d'électricité, bandage noir
Description technique page	52	50
Complément de référence	-SG	-EL
Livrables pour	roue Ø 250x60 mm***	roue Ø 250x60 mm***

*** Uniquement dans les types de moyeu roulement à rouleaux et roulement à billes

