

## Série L-V, B-V, BH-V

**Roulettes en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc plein standard**



50–385 kg

**Monture :** série L/B/BH

- tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

**Monture pivotante :**


- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot (Exception : dimension de la platine 175x175 mm)
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

**Roue :** série V

- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : tôle d'acier, emboutie, construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

**Autres détails :**

- série de montures : page 91
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 199
- types de moyeu : page 84–85



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur bandage [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
L-V 80R	B-V 80R	L-V 80R-FI	80	25	50	à rouleaux	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-V 100R	B-V 100R	L-V 100R-FI	100	30	70	à rouleaux	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-V 125R	B-V 125R	L-V 125R-FI	125	37,5	100	à rouleaux	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-V 140R	B-V 140R	L-V 140R-FI	140	37,5	115	à rouleaux	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
L-V 162R	B-V 162R	L-V 162R-FI	160	40	135	à rouleaux	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-V 182R	B-V 182R	L-V 182R-FI	180	50	170	à rouleaux	215	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-V 202R	B-V 202R	L-V 202R-FI	200	50	205	à rouleaux	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-V 200K	B-V 200K	L-V 200K-FI	200	50	205	à billes	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-V 205R	B-V 205R	*	200	65	225	à rouleaux	240	140 x 110	105 x 75–80	11	70
L-V 252R-3	BH-V 252R	*	250	60	295	à rouleaux	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77
L-V 252R		*	250	60	295	à rouleaux	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-V 252R		250	60	295	à rouleaux	295	220 x 120	190 x 75	15	–
L-V 256K		*	250	85	350	à billes	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-V 256K		250	85	350	à billes	295	220 x 120	190 x 75	15	–
L-V 282R		*	280	70	385	à rouleaux	318	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-V 282R		280	70	385	à rouleaux	318	220 x 120	190 x 75	15	–

\* Variante de blocage « stop-top » voir variantes / accessoires

### Variantes/accessoires



	avec bandage gris non tachant	en version conductible d'électricité, bandage noir	avec pare-fils, en tôle d'acier, zingué	avec blocage « stop-top »	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	avec protège-pied en acier
Description technique page	52	50	116	112	115	116
Complément de référence	-SG	-EL	-FA	-ST	RI-03.01 / RI-05.03	-FS
Livrables pour	roue Ø 80–200x50, 250x60 mm	roue Ø 80–200x50, 250x60 mm	roue Ø 80–250x60 mm	tous	RI-03.01 : Ø 100–125 RI-05.03 : Ø 160–200x50 **	roue Ø 100–250 mm sur demande

\*\* Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage ou roulettes pivotantes avec blocage « stop-top » sur demande