

Série L-RD, B-RD, BH-RD

Roulettes en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort »



100–600 kg

Monture : série L/B/BH

- tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

Monture pivotante :

- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot (Exception : dimension de la platine 175x175 mm)
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série RD


- bandage : caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », dureté 65 Shore A, couleur noir
- jante : tôle d'acier, emboutie, construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

Autres détails :

- série de montures : page 91
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 206
- types de moyeu : page 84–85



3



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur bandage [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
L-RD 100R	B-RD 100R	L-RD 100R-FI	100	30	100	à rouleaux	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-RD 125R	B-RD 125R	L-RD 125R-FI	125	37,5	120	à rouleaux	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-RD 140R	B-RD 140R	L-RD 140R-FI	140	37,5	175	à rouleaux	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
L-RD 162R	B-RD 162R	L-RD 162R-FI	160	40	225	à rouleaux	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-RD 182R	B-RD 182R	L-RD 182R-FI	180	50	300	à rouleaux	215	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-RD 202R	B-RD 202R	L-RD 202R-FI	200	50	350	à rouleaux	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-RD 200K	B-RD 200K	L-RD 200K-FI	200	50	350	à billes	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-RD 252R-3	BH-RD 252R	*	250	60	450	à rouleaux	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77
L-RD 252R		*	250	60	450	à rouleaux	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-RD 252R		250	60	450	à rouleaux	295	220 x 120	190 x 75	15	–
L-RD 250K		*	250	60	450	à billes	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-RD 250K		250	60	450	à billes	295	220 x 120	190 x 75	15	–
L-RD 282R		*	280	70	600	à rouleaux	318	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-RD 282R		280	70	600	à rouleaux	318	220 x 120	190 x 75	15	–
L-RD 280K		*	280	70	600	à billes	318	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-RD 280K		280	70	600	à billes	318	220 x 120	190 x 75	15	–

* Variante de blocage « stop-top » voir variantes / accessoires

Variantes/accessoires



	avec bandage gris, non tachant, 56 Shore A	avec pare-fils, en tôle d'acier, zingué	avec blocage « stop-top »	avec blocage centralisé « central-stop »	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	avec protège-pied en acier
Description technique page	52	116	112	113	115	115	116
Complément de référence	-VLI	-FA	-ST	-CS11	RI-03.01	RI-05.03	-FS
Livrables pour	roue Ø 100–250 mm	roue Ø 100–250 mm	tous	roue Ø 160+200 mm	roue Ø 100–125 mm**	roue Ø 160–200 mm**	tous jusqu'à roue Ø 200 mm, roue Ø 250 mm sur demande

** Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage ou roulettes pivotantes avec blocage « stop-top » et « central-stop » sur demande