

## Série LK-RD, BK-RD, BH-RD

Roulettes en tôle d'acier, version lourde, avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc plein à 2 composants « Blickle Comfort »



100–350 kg

**Monture :** série LK/BK/BH

- tôle d'acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

**Monture pivotante :**

- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

**Roue :** série RD


- bandage : caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », dureté 65 Shore A, couleur noir
- jante : tôle d'acier, emboutie, construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

**Autres détails :**

- série de montures : page 92
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 206
- types de moyeu : page 84–85



3



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur bandage [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LK-RD 100R-1	BK-RD 100R-1	LK-RD 100R-1-FI	100	30	100	à rouleaux	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-RD 100R-3	BK-RD 100R-3	LK-RD 100R-3-FI	100	30	100	à rouleaux	130	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LK-RD 125R-1	BK-RD 125R-1	LK-RD 125R-1-FI	125	37,5	120	à rouleaux	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-RD 125R-3	BK-RD 125R-3	LK-RD 125R-3-FI	125	37,5	120	à rouleaux	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LK-RD 162R	BH-RD 162R	LK-RD 162R-FI	160	40	225	à rouleaux	202	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LK-RD 202R	BH-RD 202R	LK-RD 202R-FI	200	50	350	à rouleaux	245	140 x 110	105 x 75–80	11	62
LK-RD 200K	BH-RD 200K	LK-RD 200K-FI	200	50	350	à billes	245	140 x 110	105 x 75–80	11	62

### Variantes/accessoires



	avec bandage gris, non tachant, 56 Shore A	avec pare-fils, en tôle d'acier, zinguée	avec blocage « stop-top »	avec blocage centralisé « central-stop »	avec blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	avec protège-pied en acier
Description technique page	52	116	112	113	115	116
Complément de référence	-VLI	-FA	-ST	-CS11	voir *	-FS
Livrables pour	tous	tous	tous	roue Ø 100–125 mm	Ø roue et dimensions platine voir*	sur demande

\* RI-05.01 pour roue Ø 100–125 mm avec platine 100x85 mm, RI-03.03 pour roue Ø 100–125 mm avec platine 140x110 mm, RI-05.03 pour roue Ø 160–200 mm (Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage ou roulettes pivotantes avec blocage « stop-top » et « central-stop » sur demande)