

Série LE-POES, B-POES, LK-POES, BK-POES

Roulettes en tôle d'acier avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc souple « Blickle SoftMotion »



110–300 kg

Monture : série LE/B, LK/BK

- LE: tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
- LK: tôle d'acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

Monture pivotante :

- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POES


- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle SoftMotion », dureté 55 Shore A, couleur gris, non tachant
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres détails :

- série de montures : page 90, 92
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 209
- types de moyeu : page 84–85



3



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LK-POES 80KF-SG	BK-POES 80KF-SG	LK-POES 80KF-FI-SG	80	40	110	à billes (C)	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-POES 100KF-SG	B-POES 100KF-SG	LE-POES 100KF-FI-SG	100	40	150	à billes (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-POES 125KA-SG	B-POES 125KA-SG	LE-POES 125KA-FI-SG	125	40	150	à billes (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-POES 150KA-SG	B-POES 150KA-SG	LE-POES 150KA-FI-SG	150	50	280	à billes (CC)	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-POES 160KA-SG	B-POES 160KA-SG	LE-POES 160KA-FI-SG	160	50	300	à billes (CC)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-POES 200KA-SG	B-POES 200KA-SG	LE-POES 200KA-FI-SG	200	50	300	à billes (CC)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Variantes/accessoires



	avec blocage « stop-top »	avec blocage centralisé « central-stop »	avec protège-pied en acier	avec corps de roue aluminium
Description technique page	112	113	116	
Complément de référence	-ST	-CS11	-FS	série LE-ALES
Livrables pour	roue Ø 150–200 mm	roue Ø 160–200 mm	sur demande	sur demande