

Série LER-POEV

Roulettes en tôle d'acier à trou central, roue à bandage caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll »



120–300 kg

Monture : série LER

- tôle d'acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle


Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres détails :

- série de montures : page 91
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 212–213
- types de moyeu : page 84–85

3



Roulettes pivotantes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Ø platine [mm]	Ø trou central [mm]	Déport pivotante [mm]
LER-POEV 60KF	LER-POEV 60KF-RA *	60	34	120	à billes (CC)	80	70	13	35
LER-POEV 80G	LER-POEV 80G-FI	80	32	140	lisse	102	70	13	38
LER-POEV 80R	LER-POEV 80R-FI	80	32	140	à rouleaux	102	70	13	38
LER-POEV 80KF	LER-POEV 80KF-FI	80	32	140	à billes (C)	102	70	13	38
LER-POEV 100G	LER-POEV 100G-FI	100	32	150	lisse	125	70	13	36
LER-POEV 100R	LER-POEV 100R-FI	100	32	150	à rouleaux	125	70	13	36
LER-POEV 100KA	LER-POEV 100KA-FI	100	32	150	à billes (C)	125	70	13	36
LER-POEV 125G	LER-POEV 125G-FI	125	37	150	lisse	150	70	13	38
LER-POEV 125R	LER-POEV 125R-FI	125	37	150	à rouleaux	150	70	13	38
LER-POEV 125KA	LER-POEV 125KA-FI	125	37	150	à billes (C)	150	70	13	38
LER-POEV 161R	LER-POEV 161R-FI	160	40	300	à rouleaux	195	88	13	54
LER-POEV 161KA	LER-POEV 161KA-FI	160	40	300	à billes (C)	195	88	13	54
LER-POEV 160R	LER-POEV 160R-FI	160	50	300	à rouleaux	195	88	13	54
LER-POEV 160KA	LER-POEV 160KA-FI	160	50	300	à billes	195	88	13	54
LER-POEV 201R	LER-POEV 201R-FI	200	40	300	à rouleaux	235	88	13	54
LER-POEV 201KA	LER-POEV 201KA-FI	200	40	300	à billes (C)	235	88	13	54
LER-POEV 200R	LER-POEV 200R-FI	200	50	300	à rouleaux	235	88	13	54
LER-POEV 200KA	LER-POEV 200KA-FI	200	50	300	à billes	235	88	13	54

* Variante de blocage « Radstop »

Versions en inox voir page 404

Variantes/accessoires



	avec bandage gris non tachant	avec bandage bleu non tachant	en version conductible d'électricité, bandage noir	avec pare-fils, en tôle d'acier, zingué	avec roulement à rouleaux / à billes inoxydable	avec protège-pied en acier	pédale d'immobilisation
Description technique page	52	53	50	116	84 / 85	116	114
Complément de référence	-SG	-SB	-EL	-FA	-XR / -XKA / XKF	-FS	FF 100-1 / FF 125-1
Livrables pour	tous	roue Ø 80–125, 160x50, 200x50 mm	versions roulement à billes sur demande	tous sauf versions avec KF et largeur roue 40 mm	voir variantes / accessoires page 212–213	sur demande	roue Ø 100+125 mm