

Série LUH-POEV, BH-POEV

Roulettes en tôle d'acier, version fortes charges, fermées, avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll »

子 400-500 kg

Monture: série LUH/BH

· tôle d'acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

Monture pivotante :

- · chemin de billes à quatre points pour les charges les plus fortes
- couronne du pivot fermée, étanche
- · particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux coupelles traitées, de forme spéciale

Roue: série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- · corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres détails :

- série de montures : page 93
- blocage : page 112-113
- série de roues : page 212-213
- types de moyeu : page 84-85















Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LUH-POEV 160R	BH-POEV 160R	LUH-POEV 160R-FI	160	50	400	à rouleaux	202	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-POEV 160KA	BH-POEV 160KA	LUH-POEV 160KA-FI	160	50	400	à billes (CC)	202	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LUH-POEV 200R	BH-POEV 200R	LUH-POEV 200R-FI	200	50	500	à rouleaux	245	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LUH-POEV 200KA	BH-POEV 200KA	LUH-POEV 200KA-FI	200	50	500	à billes (CC)	245	140 x 110	105 x 75-80	11	63

















	avec bandage gris non tachant	avec bandage bleu non tachant	en version conductible d'électricité, bandage noir	avec pare-fils, en tôle d'acier, zingué	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	avec roulement à rouleaux inoxydable dans le moyeu de la roue	avec protège-pied en acier
Description technique page	52	53	50	116	115	84	116
Complément de référence	-SG	-SB	-EL	-FA	RI-05.03	-XR	-FS
Livrables pour	tous	tous	versions roulement à billes sur demande	tous	tous**	tous	sur demande

Autres variantes / accessoires : 1, roue avec étanchéité du roulement à billes supplémentaire (-KAD), disponible pour tous (description technique page 84)

^{2.} roulement à billes inoxydable et pare-fils, petit modèle, (-XKA), disponible pour toutes les versions KA de la variante -SG, non tachant, gris (description technique page 84)

Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage