

Série ALEV

Roues fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue aluminium



200–650 kg

Dureté du revêtement	65 Shore A
Protection du sol / stabilité et bruit de roulage	très bien
Résistance au roulage	très bien
Résistance à l'usure	bien



3

Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- faible résistance au roulage
- couleur noir
- vulcanisé sur le corps de roue

Corps de roue :

- aluminium injecté

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Autres détails :

- série de roues : page 63
- bande de roulement : page 53
- types de moyeu : page 84–85
- résistance aux produits chimiques : page 51

Roues	Ø roue (D) [mm]	Largeur roue (T2) [mm]	Charge à 4 km/h [kg]	Charge à 10 km/h [kg]	Type de moyeu	Alésage Ø (d) [mm]	Longueur de moyeu (T1) [mm]
ALEV 100/15K	100	40	200	–	à billes	15	40
ALEV 125/15K	125	40	250	–	à billes	15	45
ALEV 127/20K	125	50	300	150	à billes	20	60
ALEV 140/20K	140	40	300	150	à billes	20	60
ALEV 150/20K	150	50	400	200	à billes	20	60
ALEV 161/15K	160	40	300	150	à billes	15	60
ALEV 160/20K	160	50	400	200	à billes	20	60
ALEV 160/25K	160	50	400	200	à billes	25	60
ALEV 180/20K	180	50	450	220	à billes	20	60
ALEV 180/25K	180	50	450	220	à billes	25	60
ALEV 200/20K	200	50	500	250	à billes	20	60
ALEV 200/25K	200	50	500	250	à billes	25	60
ALEV 250/20K	250	50	650	320	à billes	20	60
ALEV 250/25K	250	50	650	320	à billes	25	60

Variantes/accessoires



	avec bandage gris non tachant	en version antistatique, bandage gris	en version conductible d'électricité, bandage noir
Description technique page	52	53	50
Complément de référence	-SG	-SG-AS	-EL
Livrables pour	tous	roue Ø 100, 125x40, 160x50, 200, 250 mm	roue Ø 100, 125x40, 160, 200, 250 mm

