

Série SE

Roues fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue mécano-soudé ou corps de roue polyamide



200–1 150 kg

Dureté du revêtement

65 Shore A

Protection du sol / stabilité et bruit de roulage

très bien

Résistance au roulage

très bien

Résistance à l'usure

bien



Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- faible résistance au roulage
- couleur noir
- vulcanisé sur le corps de roue ou référence...-Z : armé de tresses métalliques et monté à la presse

Corps de roue :

- tôle d'acier épaisse, avec moyeu tube acier, soudée trois fois
- résistant à l'encrassement, aux secousses et aux chocs
- peint, couleur anthracite
- roue Ø 80–125 mm en polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Autres détails :

- série de roues : page 63
- bande de roulement : page 53
- types de moyeu : page 84–85
- résistance aux produits chimiques : page 51

Roues	Ø roue (D) [mm]	Largeur roue (T2) [mm]	Charge à 4 km/h [kg]	Charge à 10 km/h [kg]	Type de moyeu	Alésage Ø (d) [mm]	Longueur de moyeu (T1) [mm]
SE 80/20K	80	45	200	–	à billes	20	45
SE 100/20K	100	45	270	–	à billes	20	45
SE 125/20K	125	53	320	180	à billes	20	60
SE 160/20K	160	50	450	250	à billes	20	60
SE 200/20K	200	50	600	350	à billes	20	60
SE 200/25K	200	50	600	350	à billes	25	60
SE 202/25K	200	80	850	500	à billes	25	90
SE 250/25K	250	60	850	500	à billes	25	70
SE 252/25K	250	80	1 000	600	à billes	25	90
SE 252/30K	250	80	1 000	600	à billes	30	90
SE 300/30K	300	75	1 000	650	à billes	30	85
SE 360/30K-Z	360	75	950	760	à billes	30	90
SE 400/35K-Z	400	65	900	720	à billes	35	75
SE 415/35K-Z	415	90	1 150	920	à billes	35	100

Autres dimensions voir série de roue GEV en page 234

Variantes/accessoires



	avec bandage gris non tachant	avec graisseur
Description technique page	52	
Complément de référence	-SG	-NI
Livrables pour	roue Ø 125–200 mm, le reste sur demande	roue Ø 200–415 mm sur demande

