

Série LK-SE, BK-SE, BH-SE

Roulettes en tôle d'acier, version lourde, avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll »



200–600 kg

Monture : série LK/BK/BH

- tôle d'acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6

Monture pivotante :


- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série SE

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : tôle d'acier épaisse, avec moyeu tube acier, peint, couleur anthracite. Roue Ø 80–125 mm en polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres détails :

- série de montures : page 92
- blocage : page 112–113
- série de roues : page 228
- types de moyeu : page 84–85



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « stop-fix »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
LK-SE 80K	BK-SE 80K	LK-SE 80K-FI	80	45	200	à billes	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LK-SE 100K-1	BK-SE 100K-1	LK-SE 100K-1-FI	100	45	270	à billes	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-SE 100K-3	BK-SE 100K-3	LK-SE 100K-3-FI	100	45	270	à billes	130	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LK-SE 125K	BH-SE 125K	LK-SE 125K-FI	125	53	320	à billes	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LK-SE 160K	BH-SE 160K	LK-SE 160K-FI	160	50	450	à billes	202	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LK-SE 200K	BH-SE 200K	LK-SE 200K-FI	200	50	600	à billes	245	140 x 110	105 x 75–80	11	62

Variantes/accessoires



	avec bandage gris non tachant	avec blocage « stop-top »	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	blocage directionnel (séparé) 1 x 360°	avec protège-pied en acier
Description technique page	52	112	115	115	115	116
Complément de référence	-SG	-ST	RI-05.01	RI-03.03	RI-05.03	-FS
Livrables pour	roue Ø 125–200 mm, le reste sur demande	tous	roue Ø 80–100 mm avec platine 100x85 mm*	roue Ø 100 mm avec platine 140x110 mm*	roue Ø 125–200 mm*	sur demande

* Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage ou roulettes pivotantes avec blocage « stop-top » sur demande